

PRODUCT DATABLAD


Type: 162-DS5-1600
Art. Nr.: 34185



9120015724546

Korte omschrijving

Vloerverwarming onder tegels en steen 8,0m² 1280W 230V



Product omschrijving

De netverwarmingsmat DS is een in de fabriek geconfectioneerde verwarmingsmat voor de temperatuurbeheersing van vloeren, het verwarmen van ruimtes of de koude-afscherming aan wanden. Dankzij een dikte van slechts 2,7mm is het mogelijk de netverwarmingsmat met een minimale inbouwdiepte te installeren. De verwarmingsmat is zelfklevend, en de Dipol-uitvoering garandeert een eenvoudige plaatsing in de lijnlaag van tegelvloeren en een nagenoeg magneetveldvrije werking. De naaitechnologie garandeert een 100% betrouwbare, eenvoudige installatie en een grote stabiliteit van de verwarmingsmat. Desgewenst vervaardigen wij netverwarmingsmatten DS op maat met afmetingen, spanning, vermogen en vorm volgens uw wensen. Dipol-verwarmingskabel, beperkt magnetisch veld, nominale temperatuur: 90°C, systeemopbouw: conform VDE 0700, dikte verwarmingskabel: 2,7mm, type bescherming: IP X7, zelfklevend, CE-conform, keurmerk: VDE, standaardaansluitkabel: 4m; 2x1,0 (1,5)mm² + beschermingsvlechtwerk.

ETIM Kenmerken

Uitvoering	Overig	Aansluitspanning	230 Volt 230
Met draagmat		Aansluitvermogen	1280 Watt 1280
	✓		0
Fixatie warmtegeleider	Gelijmd	Vermogen	160 Watt per vierkante meter
Zelfklevend		Belasting verwarmingsgeleider	12 Watt per meter
	✓	Weerstandswaarde	41 Ohm
Geschikt voor vochtige ruimte	✓	Aantal koudegeleiders	1
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	✗	Lengte koudegeleiders	4000 Millimeter
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	✗	Oppervlakte	8 Vierkante meter
Met regeling	✗	Lengte	1600 Millimeter 0
Met ruimtethermostaat	✗	Breedte	500 Millimeter
Met vloertemperatuursensor	✗	Dikte	2,7 Millimeter

Gecreëerd op: 09-10-2024