

PRODUCT DATABLAD

Type: BRLH-302-56
Art. Nr.: 35485



9120015727417

Korte omschrijving

Verwarmingkabel oppervlakverwarming 56m 1657W 230V

**Product omschrijving**

De verwarmingkabel BRLH is geschikt voor flexibele montage speciaal voor rondingen, bochten en locaties waar flexibiliteit gewenst is. Er kan worden gelegd in gietasfalt, walsasfalt, vloeibaar beton, monolithisch beton, ter plaatse gestort beton, en in het zandbed onder klinkers. De Dipol-

verwarmingkabel heeft een zeer robuuste, stootvaste buitenisolatie en heeft daardoor een verhoogd mechanisch draagvermogen. De verwarmingkabel heeft standaard een aansluitkabel van 3 m, maar kan tegen meerprijs in de gewenste lengte worden geleverd. De verwarmingkabels BRLH zijn uv-

bestendig en kunnen daarom in metalen dakgoten ook als dakgootverwarming worden gebruikt. Nominale temperatuur: 105°C, systeemopbouw : conform IEC 60800, type bescherming: IP X7, buitendiameter: 7 mm, aansluitkabel: 3 x 1,5 (2,5) mm², keurmerk: FIMKO, CE-

conform, min. buigradius: 5 d, min. legtemperatuur: -

5°C, buitenmantel temperatuurbestendig: 240°C/10 min, beschermingsmaatregel: aardlekschakelaar 30 mA.

ETIM Kenmerken

Kabeltype	2 aderig	Nom. spanning	230 Volt
Continuvermogen	✓	Max. houdtemperatuur	90 Graden Celsius
Zelf begrenzend	✗	Verwarmingsvermogen	30 Watt per meter
Afscherming	Folie	Diameter	7 Millimeter
Materiaal afscherming	Aluminium	Hoogte	0 Millimeter
Oppervlaktebehandeling afscherming	Overig	Breedte	0 Millimeter
Kleur	Zwart	Lengte	56 Meter
Toepassing	Overig		

Gecreëerd op: 09-10-2024