

PRODUCT DATABLAD


Type: 162-NST5-560
Art. Nr.: 35997



9120015725994

Korte omschrijving

Vloerverwarming robuust binnen/buiten 2,8m² 448W 230V

**Product omschrijving**

De netverwarmingsmat NST is een in de fabriek geconfectioneerde verwarmingsmat die dankzij een zeer stabiele buitenmantel mechanisch en chemisch bestendig is. Deze is daardoor uitermate geschikt voor installatie in chemisch agressieve omgevingen waarin wordt gewerkt met geconcentreerde schoonmaakmiddelen, bijvoorbeeld in openbare toiletten, zwembaden en spuiterijen. De met teflon geïsoleerde binnen- en buitenisolatie zorgt voor een grote robuustheid van de verwarmingskabel. De netverwarmingsmat NST dient voor de temperatuurbeheersing van vloeren, het verwarmen van ruimtes, koude-afscherming aan wanden en als wegdekverwarming voor inbouw door middel van de dunbedmethode. Dankzij een dikte van slechts 3,3 mm is het mogelijk de netverwarmingsmat met een minimale inbouwdiepte te installeren. De Dipol-uitvoering garandeert een eenvoudige installatie in het tegellijm- en mortelbed, in met glasvezel versterkte kunststof etc.

ETIM Kenmerken

Uitvoering	Overig	Aansluitspanning	230 Volt 230
Met draagmat	×	Aansluitvermogen	448 Watt 448
Fixatie warmtegeleider	Gelijmd	Vermogen	160 Watt per vierkante meter
Zelfklevend	×	Belasting	10 Watt per meter
Geschikt voor vochtige ruimte	✓	verwarmingsgeleider	
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	✓	Weerstandswaarde	118 Ohm
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	×	Aantal koudegeleiders	1
Met regeling	×	Lengte koudegeleiders	4000 Millimeter
Met ruimtethermostaat	×	Oppervlakte	2,8 Vierkante meter
Met vloertemperatuursensor	×	Lengte	5600 Millimeter
		Breedte	500 Millimeter
		Dikte	3,3 Millimeter

Gecreëerd op: 09-10-2024