

PRODUCT DATABLAD

Type: RLH-20-68
Art. Nr.: 36126



9120061393956

Korte omschrijving

Vloerverwarmingskabel in dekvloer 20W/m 68m 1353W 230V

**Product omschrijving**

De verwarmingskabel RLH is ideaal voor installatie in beton-/cementdekvloeren en zwevende dekvloeren bij toepassing in binnenruimtes voor het verwarmen van vloeren. De legafstand maakt het mogelijk dat de kabel geschikt is voor elke ruimte. De geprefabriceerde verwarmingskabel met 15 of 20 W/m bestaat uit een dipoolverwarmingsgeleider en een permanent waterdichte, niet-verwarmende verbindingskabel (koud uiteinde) met een lengte van 3 m. Tegen een meerprijs kan de verbindingskabel op de gewenste lengte worden geproduceerd. Temperatuurbestendig tot + 90°C, Systeemontwerp: CE-conform, Beschermingsgraad: IP X7, Beschermingsmaatregel: RCCB 30 mA, Ontwerp van verwarmingsleidingen volgens VDE NH2G2GQUY, min. Buigradius: 5 d.

ETIM Kenmerken

Kabeltype	2 aderig	Nom. spanning	230 Volt
Continuvermogen	✓	Max. houdtemperatuur	90 Graden Celsius
Zelf begrenzend	✗	Verwarmingsvermogen	20 Watt per meter
Afscherming	Folie	Diameter	6 Millimeter
Materiaal afscherming	Aluminium	Hoogte	0 Millimeter
Oppervlaktebehandeling afscherming	Overig	Breedte	0 Millimeter
Kleur	Zwart	Lengte	68 Meter
Toepassing	Overig		

Gecreëerd op: 09-10-2024