

PRODUCT DATABLAD

Type: 122-LM5-200
Art. Nr.: 39616



9120061390825

Korte omschrijving

Vloerverwarming onder laminaat/parket, 1,0m² 120W 230V



Product omschrijving

De Laminotherm verwarmingsmat LM is een in de fabriek geconfectioneerde verwarmingsmat voor de temperatuurbeheersing van parket-, laminaat- en kurkvloeren, en voor het verwarmen van goed geïsoleerde ruimtes. Het verwarmingssysteem wordt zwevend geplaatst. Het versterkte aluminiumweefsel garandeert een optimale warmteverdeling en verhindert de vorming van 'hotsspots'. De verwarmingsmat is elektrosmogarm. Dankzij de 1,3 mm dunne opbouw en de Dipol-uitvoering is de mat zeer eenvoudig te plaatsen. De Laminotherm verwarmingsmat is verkrijgbaar met een vermogen van 120 W/m². Nominale temperatuur: 90°C, beschermingsmaatregel: aardlekschakelaar 30 mA, isolatie verwarmingskabel: PFA, dikte aluminiumweefsel: 1 mm, systeem opbouw: conform IEC 60335, CE-conform, keurmerk: NEMCO, type bescherming: IP X7, voor gebruik in droge ruimtes, aansluitkabel: 5 m, 2 x 1,0 mm² + beschermingsvlechtwerk.

ETIM Kenmerken

Uitvoering	Overig	Aansluitspanning	230 Volt 230
Met draagmat	✓	Aansluitvermogen	120 Watt 120
Fixatie warmtegeleider	Gelijmd	Vermogen	120 Watt per vierkante meter
Zelfklevend	✗	Belasting verwarmingsgeleider	6 Watt per meter
Geschikt voor vochtige ruimte	✓	Weerstandswaarde	441 Ohm
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	✗	Aantal koudegeleiders	1
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	✗	Lengte koudegeleiders	5000 Millimeter
Met regeling	✗	Oppervlakte	1 Vierkante meter
Met ruimtethermostaat	✗	Lengte	2000 Millimeter
Met vloertemperatuursensor	✗	Breedte	500 Millimeter
		Dikte	1 Millimeter

Gecreëerd op: 09-10-2024