

PRODUCT DATABLAD

Type: NHM-NSST-2-5
Art. Nr.: 39690



Korte omschrijving

Vloerverwarming extra sterk op maat tot 5m² tot 200W/m²



Product omschrijving

De netverwarmingsmat NST is een in de fabriek geconfectioneerde verwarmingsmat die dankzij een zeer stabiele buitenmantel mechanisch en chemisch bestendig is. Deze is daardoor uitermate geschikt voor installatie in chemisch agressieve omgevingen waarin wordt gewerkt met geconcentreerde schoonmaakmiddelen, bijvoorbeeld in openbare toiletten, zwembaden en spuitrijen. De met teflon geïsoleerde binnen- en buitenisolatie zorgt voor een grote robuustheid van de verwarmingskabel. De netverwarmingsmat NST dient voor de temperatuurbeheersing van vloeren, het verwarmen van ruimtes, koude-afscherming aan wanden en als wegdekverwarming voor inbouw door middel van de dunbedmethode. Dankzij een dikte van slechts 3,3 mm is het mogelijk de netverwarmingsmat met een minimale inbouwdiepte te installeren. De Dipol-uitvoering garandeert een eenvoudige installatie in het tegellijm- en mortelbed, in met glasvezel versterkte kunststof etc.

ETIM Kenmerken

Uitvoering	Verwarmingskabel	Aansluitspanning	24 2 Volt 30
Met draagmat	✓	Aansluitvermogen	400 Watt 1000
Fixatie warmtegeleider	Genaaid	Vermogen	200 Watt per vierkante meter
Zelfklevend	✗	Belasting verwarmingsgeleider	0 Watt per meter
Geschikt voor vochtige ruimte	✓	Weerstandswaarde	0 Ohm
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	✓	Aantal koudegeleiders	1
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	✓	Lengte koudegeleiders	4000 Millimeter
Met regeling	✗	Oppervlakte	1 Vierkante meter
Met ruimtethermostaat	✗	Lengte	0 Millimeter
Met vloertemperatuursensor	✗	Breedte	0 Millimeter
		Dikte	3,3 Millimeter

Gecreëerd op: 09-10-2024