

## PRODUCT DATABLAD

**Type:** ET-9100D  
**Art. Nr.:** 40673



9120061398197

### Korte omschrijving

Regeling voor dakgootverwarming



### Product omschrijving

De ijs- en sneeuwmelder ET-9100D is optimaal geschikt voor toepassing bij dakgootverwarmingen en is als instapmodel vooral bedoeld voor de regeling van kleine installaties met een temperatuurs- en vochtsensor en een verwarmingscircuit. Doordat slechts twee draaiknoppen aanwezig zijn voor het instellen van de activeringstemperatuur en de vochtdrempel, is deze melder eenvoudig in gebruik. Verdere functieparameters zoals de laagste uitschakeltemperatuur en de minimale en naverwarmingstijd kunnen desgewenst worden ingesteld via een parametreermodus. Het bedrijf wordt aangegeven door twee driekleurige leds. Geschikt voor een sensor (ET-3354). Meetbereik -30°C tot +80°C, IP 20, belasting max. 16 A, 230 V.

### ETIM Kenmerken

|                                                   |                 |                                                         |                    |
|---------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Uitvoering</b>                                 | Analoog         | <b>Nom. spanning</b>                                    | 230 230 Volt       |
| <b>Opnemertype</b>                                | Afstandsvoeler  | <b>Nom. (meet)frequentie</b>                            | 50 50 Hertz        |
| <b>Tekstbegeleiding in het display</b>            | ×               | <b>Aantal kanalen</b>                                   | 1                  |
| <b>24-uurs programma</b>                          | ×               | <b>Kortste temperatuurfase</b>                          | 0 Minuut           |
| <b>Weekprogramma</b>                              | ×               | <b>Aantal geheugenplaatsen</b>                          | 0                  |
| <b>Vakantieprogramma</b>                          | ×               | <b>Aantal basisprogramma's af fabriek</b>               | 1                  |
| <b>Ingang voor tijdprogramma</b>                  | ×               | <b>Instelbereik comfort</b>                             | 0 0 Graden Celsius |
| <b>Automatische omschakeling zomer/wintertijd</b> | ×               | <b>Instelbereik verlaging</b>                           | 0 0 Graden Celsius |
| <b>Bedrijfsmodusschakelaar</b>                    | ×               | <b>Instelbereik vorstbewaking</b>                       | 0 0 Graden Celsius |
| <b>Voorkeuze schakeling</b>                       | ×               | <b>Autonomie</b>                                        | 0 Uur              |
| <b>Contactuitvoering</b>                          | Verbreekcontact | <b>Nom. schakelstroom bij 250V, potentiaalvrij</b>      | 16 Ampère          |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>                     | IP20            | <b>Nom. schakelstroom bij 230V, niet-potentiaalvrij</b> | 16 Ampère          |
| <b>Klasse temperatuurregelaar</b>                 | II              | <b>Breedte in module-eenheden</b>                       | 3                  |
|                                                   |                 | <b>Bouwdiepte</b>                                       | 61 Millimeter      |
|                                                   |                 | <b>Energieverbruik standby (solstandby)</b>             | 3 Watt             |

Gecreëerd op: 09-10-2024