

PRODUCT DATABLAD


Type: NHM-WSST-0-2
Art. Nr.: 40690



9120061398364

Korte omschrijving

Wandverwarming op maat, tot 2m² 300W/m² 230V

**Product omschrijving**

De verwarmingsmatten worden afhankelijk van de toepassing gedimensioneerd en geproduceerd. De vermogens variëren per verwarmingsgelei-
der tussen 10 en 300 W/m². Als spanning kunnen 12, 24, 48, 120, 230 en 400 V worden gerealiseerd. De toepassingen variëren van op maat g
emaakte matten in badwanden resp. betegelde douches via warmtecabines tot koudeafscherming. Verder kunnen de matten ook worden toege-
past om schimmel te voorkomen. Een ETHERMA-monteur is graag behulpzaam bij de planning en realisatie van uw projecten. Dipol-
verwarmingskabel, beperkt magnetisch veld, buitenmantel PVC, binnenmantel teflon, nominale temperatuur: 90 °C, systeemopbouw: conform V
DE 0700, dikte verwarmingskabel: 3,3 mm, type bescherming: IP X7, netraster: 12 x 12 mm, CE-
conform, beschermingsmaatregel: Aardlekschakelaar 30 mA, aansluitkabel: 4 m, 2 x 1,0 (1,5) mm² aardscherm, 12-400 V.

ETIM Kenmerken

Uitvoering	Verwarmingskabel	Aansluitspanning	24 2 Volt 30
Met draagmat	✓	Aansluitvermogen	300 Watt 600
Fixatie warmtegeleider	Genaaid	Vermogen	300 Watt per vierkante meter
Zelfklevend	✓	Belasting	15 Watt per meter
Geschikt voor vochtige ruimte	✓	verwarmingsgeleider	
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	✗	Weerstandswaarde	0 Ohm
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	✓	Aantal koudegeleiders	1
Met regeling	✗	Lengte koudegeleiders	4000 Millimeter
Met ruimtethermostaat	✗	Oppervlakte	1 Vierkante meter
Met vloertemperatuursensor	✗	Lengte	0 Millimeter
		Breedte	0 Millimeter
		Dikte	3,3 Millimeter

Gecreëerd op: 09-10-2024