

PRODUCT DATABLAD

Type: ET-3356-20
Art. Nr.: 40769



Korte omschrijving

Vocht- en temp sensor, kabel 20m tbv ET-9300



Product omschrijving

Vocht - en Temperatuursensor voor wegdekverwarming ET-7300, incl. aansluitkabel van 20 mtr.

ETIM Kenmerken

Toepassingsgebied	Buiten	Kabellengte	2 Meter 0
Met bevestigingsmateriaal	×	Opnemerlengte	0 Millimeter
Geschikt voor wandmontage	×	Insteeklengte	0 Millimeter
Geschikt voor plafondmontage	×	Diameter opnemer element	0 Millimeter
Geschikt voor kanaalmontage	×	Aantal meetpunten	1
Buismontage mogelijk	×	CO2 meetbereik	0 Parts per million 0
Geschikt voor lucht	✓	VOC meetbereik	0 Parts per million 0
Geschikt voor vloeistoffen	✓	Temperatuurmeetbereik	7 Graden Celsius 5 7 5
Geschikt voor gassen	×	Relatieve luchtvochtigheid meetbereik	0 Percentage 0
Met behuizing	✓	Absolute luchtvochtigheid meetbereik	0 Gram per kubieke meter 0
Dekselbevestiging	Overig	Enthalpie meetbereik	0 Kilojoule per kilogram 0
Opnemer element binnen behuizing	✓	Dauwpunt meetbereik	0 Percentage 0
Opnemer element buiten behuizing	×	Fijnstof meetbereik (PM)	0 Microgram per kubieke meter 0
Vaste kabel aan opnemer	✓	Aantal meetbereiken	2
Materiaal element	Overig	Tolerantie	5 Percentage

Gecreëerd op: 09-10-2024

PRODUCT DATABLAD

Technologie	Overig	Nom. voedingsspanning bij AC	0 Volt 0
Temperatuurmeting actief		Nom. voedingsspanning bij DC	1 Volt 2 1 2
Temperatuurmeting passief	✓	Aantal uitgangssignalen	1
Gemiddelde temperatuurmeting	✗	Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 5 V	0
CO2 meting	✗	Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 10 V	0
VOC meting	✗	Aantal uitgangsbereiken 2 V ... 10 V	0
Relatieve luchtvochtigheid meting	✓	Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 20 mA	0
Absolute luchtvochtigheid meting	✗	Aantal uitgangsbereiken 4 mA ... 20 mA	0
Enthalpie meting		Toepassingsgebied stromingssnelheid medium	0 Meter per seconde 0
Dauwpuntmeting	✗	Max. omgevingsvochtigheid (niet condenserend)	1 Percentage 0 0
Fijnstof meting (PM)	✗	Omgevingstemperatuur	7 Graden Celsius 5 7 5
Offset instelling mogelijk	✗	Hoogte behuizing	3 Millimeter 5
Trendweergave	✗	Breedte behuizing	7 Millimeter 0
Foutenregistratie mogelijk	✗	Diepte behuizing	7 Millimeter 0
Opnemertype	PTC		
Potmeter met bedieningsknop	✗		
Ondersteunt protocol voor BACnet	✗		
Ondersteunt protocol voor Modbus	✗		
Ondersteunt protocol voor MP (multi point)	✗		
Ondersteunt protocol voor KNX	✗		
LoRa technologie	✗		
NFC (Near Field Communication)	✗		
Bluetooth	✗		
Wi-Fi-Compatible	✗		
Standby drukknop	✗		
Draadloos	✗		
Met display	✗		
Uitvoering display	Overig		
Type voeding	Voedingskabel		
Uitvoering elektrische aansluiting	Overig		
Met ompoolbeveiliging	✗		
Explosieveilig	✗		
Beschermingsgraad (IP)	IP67		
Kleur behuizing	Overig		
UV-bestendig	✓		
Compatible met Apple HomeKit	✗		

Gecreëerd op: 09-10-2024

PRODUCT DATABLAD

Compatible met Google Assistant	×
Compatible met Amazon Alexa	×
Met IFTTT ondersteuning	×

Gecreëerd op: 09-10-2024