

PRODUCT DATABLAD

Type: LAVA-BASIC-750DM-NA
Art. Nr.: 40886



9120105410595

Korte omschrijving

Infraroodpaneel, Wand/Plafond, 124.5x62cm, 750W, stuctuur, Antraciet



Product omschrijving

De LAVA BASIC-DM is een infraroodverwarming van slechts 22 mm diep, die geschikt is voor zowel plafond- als wandverwarming en infraroodstralingswarmte genereert met behulp van een speciaal magnetisch veldvrij verwarmingselement. In tegenstelling tot conventionele verwarmers verwarmt het niet alleen de lucht, maar ook alle mensen en voorwerpen in de kamer. De toestellen zijn ook ideaal voor volledige of zoneverwarming. Bij installatie in valse plafonds is de verwarming volledig in het plafond geïntegreerd. Door installatie in het plafond kan de ruimte optimaal benut worden en wordt ook schade aan de verwarming voorkomen. Verkrijgbaar in de kleuren verkeerswit RAL 9016, nano antraciet RAL 7016 en in de LAVA BASIC-DM RAL-versie in alle RAL-kleuren en in maximaal 6 vermogens (350-1500 W). Fijn gestructureerd oppervlak, behuizing: stalen behuizing, beschermingsgraad: IP 21, oppervlaktetemperatuur: plafondmontage max. 120 °C / wandmontage max. 95 °C, montagediepte: 52 mm, keurmerk: TÜV, CE-conform; Aansluitkabel: 1 m, 3 x 1,5 mm² zonder stekker en zonder Plug & Play aansluiting. 230 V.

ETIM Kenmerken

Soort IR-straling	IR-C	Opgenomen vermogen	750 Watt
Montagewijze	Opbouw	Voedingsspanning	230 230 Volt
Montagerichting	Horizontaal/verticaal	Frequentie voedingsspanning	50 50 Hertz
Geschikt voor plafondmontage	✓	Max. oppervlaktetemperatuur	120 Graden Celsius
Beschermingsgraad (IP)	IP21	Hoogte	620 Millimeter
Kleur	Grijs	Breedte	1245 Millimeter
Met opdruk	✗	Diepte	52 Millimeter
Met ruimtethermostaat	✗	RAL-nummer	7016
Met bevestigingsmateriaal	✓	Kleurtemperatuur	0 0 Kelvin
Met omlijsting	✗		
Materiaal omlijsting	Overig		
Kleur omlijsting	Overig		
Oppervlaktebehandeling	Overig		
Oppervlaktestructuur voorplaat	Glad		
Met lichtlijst	✗		
Dimbaar	✗		
Lichtuittrede	Direct		

Gecreëerd op: 22-10-2024