

PRODUCT DATABLAD

Type: eTRACE-25-PRO
Art. Nr.: 41245



9120105414012

Korte omschrijving

Zelfregulerend verwarmingslint voor buizen 25 W/m tot 65 °C

**Product omschrijving**

Het zelfregulerende verwarmingslint eTRACE-25-PRO is geschikt voor temperaturen tot 80 °C en kan worden gebruikt als tracingsysteem en als dakgootverwarming. Ze zijn zowel geschikt voor gebruik in de huistechniek als in de industrie. De toevoerleiders zijn vernikkeld met koper. Alle verwarmingslinten zijn beschermd tegen vocht en UV-bestendig. Een voorwaarde voor een lange levensduur en absolute betrouwbaarheid. Deze zelfregulerende verwarmingslinten kunnen eenvoudig op de gewenste lengte geknipt en direct gebruikt worden. Bij gebruik als dakgootverwarming ook geschikt voor dakgoten van kunststof. Als tracingsysteem voor vorstbescherming of voor het op constante temperatuur houden van buizen en reservoirs. Nominaal vermogen 25 W/m bij luchttemperatuur van 10 °C, max. omgevingstemperatuur: 80 °C uitgeschakeld en 65 °C ingeschakeld, min. installatietemperatuur: -30 °C, min. buigstraal: 25 mm, keurmerk: NEMKO, CE-conform.

ETIM Kenmerken

Kabeltype	2 aderig	Nom. spanning	230 Volt
Continuvermogen	×	Max. houdtemperatuur	65 Graden Celsius
Zelf begrenzend	✓	Verwarmingsvermogen	25 Watt per meter
Afscherming	Folie	Diameter	0 Millimeter
Materiaal afscherming	CuNi	Hoogte	5,8 Millimeter
Oppervlaktebehandeling afscherming	Geen	Breedte	12,5 Millimeter
Kleur	Zwart	Lengte	1 Meter
Toepassing	Dakgoot/dakvlak		

Gecreëerd op: 09-10-2024