

PRODUCT DATABLAAD

Type: LAMINOFLIES-25
Art. Nr.: 46121



9120105419277

Korte omschrijving

Isolerende ondervloer Rol 25m² - 6mm dik - 120cm breed

**Product omschrijving**

De Laminoflies ondervloer kan worden toegepast worden als extra isolatie onder diversen soorten harde vloerbedekking zoals click laminaat, click fineer, PVC click (HDF drager) op koude ondergronden en als stabiele barrière voor elektrische vloerverwarming.

Laminoflies heeft een isolerende ondervloerslechts 6 mm dik en dankt zijn isolerend vermogen aan de hoge warmteweerstand (Rm waarde) van 0,17 m² K/W. * Op houten constructievloeren is de geluidreductie afwijkend. Op zwevende dekvloersystemen is de geluidreductie van de vloer bedekking altijd afhankelijk van de contactgeluid reductie van de aanwezige dekvloer.

ETIM Kenmerken

Materiaal	Polystyreen (PS)	Dikte folie	Micrometer
EPS type conform EN 13163	Overig	Isolatie dikte	Millimeter
Noppenplaat	✗	Dikte inclusief noppen	Millimeter
Tackerplaat	✗	Warmteweerstand Rd	Vierkante meter Kelvin per Watt
Inlegplaat		Thermische geleidbaarheid conform EN 12664	Watt per meter Kelvin
	✗	Max. belasting	Kilonewton per vierkante meter
Klittenbandbevestiging	✗	Dynamische stijfheid volgens EN 29052-1	Meganewton per kubieke meter
Met folie	✓	Geluid demping	Decibel A gewogen
Met warmtegeleidingsplaat	✓	Breedte	Millimeter
Met contactgeluidsisolatie	✓	Lengte	Millimeter
Eurobrandklasse volgens EN 13501-1	B1ca		
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s1		
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d0		
Rolbaar	✓		
Inklapbaar	✗		

Gecreëerd op: 09-10-2024