



Gigamedia IP eyeball dome camera 5MP AI ready 2.8 - 12 mm motorized lens
IR 40 m
GGM IPCD5MV12EG



Artikel kenmerken

- Camera_type_article : Dome eyeball
- **Title information system**
 - Processor : Hi3516av200
 - Flash_memory_article_texte : 128MB NAND
 - RAM_article_texte : 256MB*2
- **Title technical feature**
 - Sensor : Imx335 cmos starvis progressive 1/2.8"
 - Sensor maximale resolutie : 2592 x 1944
 - Focal_lenght_mm_article_texte : 2.7-13.5mm
 - Opening : F No. 1.8(W) ~ 3.3(T)
 - Automatische iris : Gemotoriseerd
 - Horizontale kijkhoek (°) : 102°-31°
 - Verticale kijkhoek (°) : 73°-23°
 - Viewing_angle_diagonal_article_texte : 38-138°
 - Micro sd-kaartsleuf : Ja
 - Alarm ingang : Nee
 - Aantal alarmingangen : 1
 - Alarm uitgang : Nee
 - Aantal alarmuitgangen : 1
 - Audio-ingang : Ja
 - Aantal audio-ingangen : 1
 - Geluidsuitvoer : Nee
 - Aantal audio-uitgangen : 1
 - Ingebouwde microfoon : Nee
 - Ingebouwde luidspreker : Nee
 - Reset knop : Ja
 - POE : 802.3 af
 - Sluittijd : 1/5 - 1/20000s
 - Wdr (breed dynamisch bereik) : 120 dB
 - Dag nacht : Ja



- Minimale verlichting : Kleur 0.01lux @ f1.2(agc aan); z/w 0 lux @ ir aan
- Ir reikwijdte : 45 m

- **Video**

- Video compressie : H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Resolutie en frames : 30 fps @ 2592x1944
- Stroom : 3 gelijktijdige streams
- S/n-verhouding (db) : 0
- Dag/nacht modus : Ja
- Onze directie : Ja
- Omkering van het beeld : Ja
- Gang modus : Ja
- BLC : Ja
- HLC : Ja
- 3D-ruisonderdrukking : Ja
- Afbeeldingsparameter : Helderheid, Contrast, Verzadiging, Scherpste, Tint, Witbalans
- Wdr beheer : Ja
- Privé masker : 4 zones
- Ontwasemen : Nee
- ROI : Ja

- **Netwerk**

- Simultaneous_connections_article : 9
- Ondersteunde protocollen : DDNS, HTTPS, NTP, FTP, SMTP, HTTP, TCP/IP, RTP/RTSP, SNMP, DNS, UPnP, PPPoE, IPv4/IPv6, DHCP, UDP
- Koppel : RJ-45 10/100 Mbps
- Onvif-versie : ONVIF (Profile S/G/T)

- **PTZ**

- PAN (°) : 0
- Aantal voorzetsels : 0
- Aantal patrouilles : 0
- Position_article_B : Nee
- Smart tracking : Nee

- **Slimme analyses**

- Gezichtsherkenning : Ja
- Detectie van mensen en voertuigen : Ja
- Perimeter inbraakdetectie : Ja
- Detectie overschrijding lijn : Ja
- Stationaire objectdetectie : Ja
- Tellen : Ja
- Heat Map : Ja
- Detectie van menigtedichtheid : Ja
- Detectie van wachtrijlengte : Ja
- Kenteken detectie : Ja
- Zeldzame geluidsdetectie : Ja

- **Title alarm event**

- Bewegingsdetectie : Ja
- Handmatige trigger : Ja
- Periodieke trigger : Ja
- Systeem opstarten : Ja
- Registratie melding : Ja
- Sabotage detectie : Ja
- Actie alarm : Ja
- Flits alarm : Nee
- Gebeurtenismelding met behulp van http, smtp ftp nas-server en micro sd-kaart : Ja
- Bestandsupload met behulp van http, smtp, ftp, nas-server en micro sd-kaart : Ja

- **Algemene informatie**

- Voeding : Poe (802.3af) of 12 vdc
- Consumptie : 9,5W
- Diameter (mm) : 135.56
- Diepte (mm) : 0
- Breedte (mm) : 0
- Hoogte (mm) : 127
- Gewicht (kg) : 0.846
- Beschermingsindex (ip) : IP67
- Bedrijfstemperatuurbereik : Van -30 tot 55°C
- Bewaar temperatuur : De -35 à 60°C
- DUG : 24



- Model : Standaard (vast)
- Montagewijze : Wand/plafond
- Toepassingsgebied : Universeel
- Overbrenging : TCP/IP
- Power over Ethernet : 802.3 af (PoE)
- Beeldsysteem : PAL
- Eigenschap beeldsysteem : Kleur
- Kleur : Zwart
- Draadloos : Nee
- Uitvoering van de interface : Geen
- Aantal beeldpunten (megapixel) : 5
- Geheugencapaciteit : 256 GB
- Met objectief : Ja
- Met IR-lamp : Ja
- Maximale infrarood reikwijdte : 40 m
- Aantal digitale ingangen : 1
- Aantal digitale uitgangen : 1
- Vandalbestendig : Nee
- Slagvastheid : Geen
- Met videobewegingsmelder : Ja
- Beschermingsgraad (IP) : IP67
- Horizontale kijkhoek : 102°-31°
- Verticale kijkhoek : 73°-23°
- Opgenomen vermogen : 9.5 W
- Spanningstype : DC
- Diameter : 135.56 mm
- Hoogte : 127 mm
- Compatible met Apple HomeKit : Nee
- Compatible met Google Assistant : Nee
- Compatible met Amazon Alexa : Nee
- Met IFTTT ondersteuning : Nee