



LEDVANCE

PRODUKTDATENBLATT

Panan Disc Single Gray DIM 3000K

PANAN® Disc Single | Mobile Tischleuchte mit stufenloser Dimmfunktion



Anwendungsgebiete

- Wo Licht benötigt wird, aber keine Steckdose verfügbar ist
- Wann immer eine kabellose Lösung bevorzugt wird
- Wenn flexible Beleuchtung benötigt wird
- Wohnräume
- Tische, Schreibtische

Produktvorteile

- Kann dank Akku-Betrieb einfach dorthin bewegt werden, wo Licht benötigt wird
- Schalten und stufenloses Dimmen über einen berührungsempfindlichen Sensor am Leuchtenfuß
- Biegbarer Leuchtenhals für freie Ausrichtung der Lichtquelle

Produkteigenschaften

- Integrierter Lithium-Akku, aufladbar über USB-Kabel
- Lichtfarbe: Warm Weiß
- Gehäuse aus Kunststoff, Leuchtenhals aus Silikon-Gummi
- Betriebsdauer im Akkubetrieb: bis zu 4 h



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennleistung	5,00 W
Nennspannung	5 V
Schutzklasse	III
Betriebsart	Batterie

Photometrische Daten

Lichtstrom	220 lm
Lichtausbeute	44 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤6 sdc _m
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471	RG0
Ausstrahlungswinkel	105 °

Maße & Gewicht

Länge	350,00 mm
Breite	170,00 mm
Höhe	370,00 mm
Produktgewicht	435,00 g



Materialien & Farben

Produktfarbe	Grau
--------------	------

Gehäusefarbe	Grau
Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Material Abdeckung	Plastik
Material der lichtemittierenden Fläche	Kunststoff
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	0...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-25...+70 °C
Anschlussart	Universeller Serieller Bus (USB)
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Dimmbereich	10...100 %
Montageart	Anbau
Montageort	Tisch
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Justierbar	Ja
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30000 h ¹⁾
Anzahl der Schaltzyklen	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIE

Batterieart	Lithium-Ionen
Battery size [GMS]	18650
Anzahl enthaltener Batterien	1
Nennspannung der Batterie	3.7 V
Nominale Batteriekapazität	2200 mAh
Batterieladedauer	6 h

Zertifikate & Standards

Normen	CE / EAC
--------	----------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– USB-Kabel, Länge: 1 m

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	User Instruction	PANAN DISC SINGLE
	Konformitätserklärung	Table lamp PANAN

VERPACKUNGSGEWINNUNGEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075472754	Faltschachtel 1	176 mm x 176 mm x 366 mm	542.00 g	11.34 dm ³
4058075472761	Versandschachtel 4	364 mm x 364 mm x 381 mm	2587.00 g	50.48 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.