

# FICHE PRODUIT

## Orbis Yummy 390MM 24W 830 Click DIM Black

Orbis Yummy | LED ceiling luminaire with metal frame of sandblasted stone



### Zones d'application

- Intérieur
- Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.)

### Avantages du produit

- Design élégant et moderne
- Facile à installer et à utiliser
- Longue durée de vie grâce à la technologie LED

### Caractéristiques du produit

- Type de protection : IP20
- Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
- Version Click-DIM: dimmable en trois étapes par commutation répétée
- Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud)
- Corps en aluminium, vasque PMMA



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Puissance nominale                                         | 24,00 W             |
| Tension nominale                                           | 220...240 V         |
| Fréquence du réseau                                        | 50...60 Hz          |
| Intensité nominale                                         | 185,000 mA          |
| Courant d'appel                                            | 0,185 A             |
| Durée courant appel T sub h50 / sub                        | 5.79 µs             |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 69                  |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A                   | 43                  |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16              | 69                  |
| Facteur de puissance λ                                     | > 0,5               |
| Distorsion harmonique totale                               | < 15 %              |
| Classe de protection                                       | I                   |
| Mode d'opération                                           | External LED driver |

Données photométriques

|                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                                                             | 1450 lm     |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées                      | 2700 lm     |
| Efficacité lumineuse                                                      | 60 lm/W     |
| Temp. de couleur                                                          | 3000 K      |
| Réglage du contrôle de référence de la source lumineuse contenue (Kelvin) | 3000 K      |
| Teinte de couleur (désignation)                                           | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs                                           | ≥80         |
| Ecart-type de correspondance de couleur                                   | ≤6 sdc      |
| Indice du papillotement (PstLM)                                           | <1          |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM)                                    | <0.4        |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778                                | RG0         |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62471                                | RG0         |
| Angle de rayonnement                                                      | 120 °       |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Diamètre         | 390,00 mm |
| Hauteur          | 70,00 mm  |
| Poids du produit | 1050,00 g |



Matériau & couleurs

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Couleur du produit                       | Noir      |
| Couleur du teinte                        | Noir      |
| Matériau de corps                        | Metal     |
| Matériau de fermeture                    | plastique |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C    |

APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C                |
| Plage de température de stockage         | -20...+80 °C                |
| Type de connexion                        | Bornier, 3-Pôles (L, N, PE) |
| Type de protection                       | IP20                        |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03                        |
| Gradable                                 | Oui                         |
| Montage                                  | Surface                     |
| Emplacement montage                      | Plafond                     |
| Application                              | Indoor                      |
| Module LED remplaçable                   | Non remplaçable             |
| Avec source de lumière                   | Oui                         |

Durée de vie

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 50000 h <sup>1)</sup> |
| Nombre de cycles de commutation | 25000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Vis de montage et chevilles incluses

Conseils de sécurité

- Le luminaire doit être mis hors tension pendant l'installation, l'entretien et le retrait du de lavcasque
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

TÉLÉCHARGEMENTS

|                                                                                    | Documents et certificats        | Nom du document                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|    | User Instruction                | ORBIS YUMMY 830 CLICKDIM                                                     |
|   | Declarations of conformity      | ORBIS ALISON ORBIS WOODBURRY ORBIS ALICIA ORBIS YUMMY ORBIS LIVIA ORBIS ALVA |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | ORBIS ALISON ORBIS WOODBURRY ORBIS ALICIA ORBIS YUMMY ORBIS LIVIA ORBIS ALVA |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume    |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4099854283765 | Etui carton fermé<br>1           | 82 mm x 412 mm x 413 mm                   | 1292.00 g          | 13.95 dm³ |
| 4099854283772 | Carton de regroupement<br>4      | 428 mm x 346 mm x 438 mm                  | 6191.00 g          | 64.86 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.