



FICHE PRODUIT

FLASHLIGHT SPOTLIGHT TRANSFORM

FLASHLIGHT SPOTLIGHT TRANSFORM | Eclairages mobiles d'extérieur



Zones d'application

- Multifonctionnel

Avantages du produit

- 4 modes de fonctionnement : 1 pression : lumière vive 300 lm, 2ème pression : lumière douce 100 lm, 3ème pression : éclairage latéral, 4ème pression : mode clignotant
- 1,5 h de fonctionnement en pleine luminosité
- 3,5 h de fonctionnement en mode éclairage latéral
- 6 heures pour charger complètement de vide à plein
- Capacité de la batterie : 2400 mA
- Mode banque d'alimentation

Caractéristiques du produit

- Indicateur de charge
- Bouton pratique pour changer de mode
- LED COB pour éclairage latéral.
- Type de protection : IP64

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	3,00 W
Courant d'appel	1 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	0,5 s
Mode d'opération	Battery

Données photométriques

Flux lumineux	300 lm
Efficacité lumineuse	100 lm/W
Temp. de couleur	6500 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	70

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	110,00 mm
Largeur	110,00 mm
Hauteur	160,00 mm
Poids du produit	560,00 g

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Matériau de corps	ABS I TPR (élastomères thermoplastiques)
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Type de connexion	USB Type-C
Gradable	Non
Orientable	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable
Avec source de lumière	Oui

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
------------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIE

Type de batterie	18650
Temps de charge de la batterie	6 h

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
--------	-----------

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Câble USB-C

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4099854175763	Etui carton fermé 1	212 mm x 117 mm x 167 mm	637.00 g	4.14 dm³
4099854175770	Carton de regroupement 20	600 mm x 355 mm x 455 mm	13881.00 g	96.92 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.