

# FICHE PRODUIT

## Orbis Alison 395MM 24W 830 Click DIM Wood Decor

Orbis Alison | LED ceiling luminaire with wood ring



### Zones d'application

- Intérieur
- Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.)

### Avantages du produit

- Design élégant et moderne
- Facile à installer et à utiliser
- Longue durée de vie grâce à la technologie LED

### Caractéristiques du produit

- Type de protection : IP20
- Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
- Version Click-CCT : 3 niveaux de température de couleur réglables par commutation répétée
- Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud)
- Matériau du boîtier : plastique et bois



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Puissance nominale                                         | 24,00 W             |
| Tension nominale                                           | 220...240 V         |
| Fréquence du réseau                                        | 50...60 Hz          |
| Intensité nominale                                         | 185,000 mA          |
| Courant d'appel                                            | 0,185 A             |
| Durée courant appel T sub h50 / sub                        | 5.79 µs             |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 69                  |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A                   | 43                  |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16              | 69                  |
| Facteur de puissance λ                                     | > 0,5               |
| Distorsion harmonique totale                               | < 15 %              |
| Classe de protection                                       | I                   |
| Mode d'opération                                           | External LED driver |

Données photométriques

|                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                                                             | 1500 lm     |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées                      | 2700 lm     |
| Efficacité lumineuse                                                      | 62 lm/W     |
| Temp. de couleur                                                          | 3000 K      |
| Réglage du contrôle de référence de la source lumineuse contenue (Kelvin) | 3000 K      |
| Teinte de couleur (désignation)                                           | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs                                           | ≥80         |
| Ecart-type de correspondance de couleur                                   | ≤6 sdc      |
| Indice du papillotement (PstLM)                                           | <1          |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM)                                    | <0.4        |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778                                | RG0         |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62471                                | RG0         |
| Angle de rayonnement                                                      | 120 °       |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Diamètre         | 395,00 mm |
| Hauteur          | 70,00 mm  |
| Poids du produit | 850,00 g  |



ORBIS ALISON 395MM 24W  
830CLICKD WD

Matériau & couleurs

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Couleur du produit                       | Décor bois |
| Couleur du teinte                        | Décor bois |
| Matériau de corps                        | Metal      |
| Matériau de fermeture                    | plastique  |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C     |

APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C                |
| Plage de température de stockage         | -20...+80 °C                |
| Type de connexion                        | Bornier, 3-Pôles (L, N, PE) |
| Type de protection                       | IP20                        |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03                        |
| Gradable                                 | Oui                         |
| Montage                                  | Surface                     |
| Emplacement montage                      | Plafond                     |
| Application                              | Indoor                      |
| Module LED remplaçable                   | Non remplaçable             |
| Avec source de lumière                   | Oui                         |

Durée de vie

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 50000 h <sup>1)</sup> |
| Nombre de cycles de commutation | 25000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Vis de montage et chevilles incluses

Conseils de sécurité

- Le luminaire doit être mis hors tension pendant l'installation, l'entretien et le retrait du de lavcasque
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

TÉLÉCHARGEMENTS

|                                                                                    | Documents et certificats        | Nom du document                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|    | User Instruction                | ORBIS ALISON 830 CLICKDIM WD                                                 |
|   | Declarations of conformity      | ORBIS ALISON ORBIS WOODBURRY ORBIS ALICIA ORBIS YUMMY ORBIS LIVIA ORBIS ALVA |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | ORBIS ALISON ORBIS WOODBURRY ORBIS ALICIA ORBIS YUMMY ORBIS LIVIA ORBIS ALVA |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume    |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4099854283581 | Etui carton fermé<br>1           | 82 mm x 417 mm x 418 mm                   | 1097.00 g          | 14.29 dm³ |
| 4099854283598 | Carton de regroupement<br>4      | 433 mm x 346 mm x 443 mm                  | 5424.00 g          | 66.37 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.