

PRODUCTINFORMATIEBLAD

FLASHLIGHT TACTICAL IP22

FLASHLIGHT TACTICAL | Outdoor mobiele armaturen

Toepassingsgebieden

- Multifunctioneel



Productvoordelen

- 5 bedrijfsmodi: 1 keer drukken: helder licht 300 lm, 2 keer drukken: gedimd licht 100 lm, 3 keer drukken: gedimd licht 60 lm, 4 keer drukken: SOS-modus, 5 keer drukken: knippermodus
- Gedurende 1,5 uur 100% licht
- Opladen van 0-100% in 4 uur
- Batterijcapaciteit: 1500 mA
- Beschermingsklasse: IP22

Productkenmerken

- Handige knop voor het wisselen van de modus
- Fluorescerende lens - gemakkelijk vindbaar in het donker.

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	3,20 W
Inschakelstroom	800 mA
Inschakelstroomtijd T _{h50}	0,5 s
Bedrijfsmodus	Battery

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	300 lm
Lichtstroom efficiëntie	94 lm/W
Kleurtemperatuur	6500 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	70

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	40,00 mm
Hoogte	160,00 mm
Product gewicht	190,00 g

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Kleur behuizing	Zwart
Body materiaal	Aluminum
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Dimbaar	Nee
Instelbaar	Nee
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
----------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIJ

Batterijformaat	18650
Oplaadtijd batterij	3.5 h

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

Technische uitrusting

- USB C-kabel

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854175800	Vouwdoos 1	49 mm x 49 mm x 170 mm	206.00 g	0.41 dm³
4099854175817	Verzenddoos 48	307 mm x 213 mm x 371 mm	10339.00 g	24.26 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.