

PRODUCTINFORMATIEBLAD FLASHLIGHT CAR MULTI-USE

FLASHLIGHT CAR MULTI-USE | Outdoor mobiele armaturen



Productvoordelen

- Dimbaar: max. 400 lm
- Gedurende 2 uur 100% licht
- Opladen van 0-100% in 3 uur
- Batterijcapaciteit: 1800 mA
- Beschermingsklasse: IP22

Productkenmerken

- Lange, dunne behuizing voor het verlichten van moeilijk bereikbare plaatsen
- Eenvoudig met één hand te bedienen
- Haak aan de bovenkant, magnetische basis
- Soft touch behuizing
- Draaibare helderheidsschakelaar
- Ophangbeugel

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	5,00 W
Inschakelstroom	1350 mA
Inschakelstroomtijd T _{h50}	0,5 s
Bedrijfsmodus	Battery

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	400 lm
Lichtstroom efficiëntie	80 lm/W
Kleurtemperatuur	6500 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	70

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	408,00 mm
Breedte	33,00 mm
Hoogte	30,00 mm
Product gewicht	155,00 g

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Kleur behuizing	Zwart
Body materiaal	ABS I TPR (thermoplastisch rubber)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type aansluiting	USB Type-C
Dimbaar	Nee
Instelbaar	Nee
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
----------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIJ

Batterijformaat	Others
Oplaadtijd batterij	3 h

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

Technische uitrusting

- USB C-kabel

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854175640	Vouwdooos 1	50 mm x 38 mm x 413 mm	199.00 g	0.78 dm³
4099854175657	Verzenddoos 24	440 mm x 253 mm x 240 mm	5298.00 g	26.72 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.