

PRODUKTDATENBLATT

Decor Spot Firefly 3X2.8W 827 E14 Black

DECOR SPOT FIREFLY | Deckenanbau-Leuchten aus goldenem Wabengitter und rauchigem Glas mit E14 Fassung

Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller



Produktvorteile

- Passt perfekt zum Industrial Style
- An-/Aus-Schalter am 1-Spot-Modell zur einfachen Bedienung
- Nachhaltig aufgrund des austauschbaren Leuchtstoffmittels
- Einfache Montage
- Dimmbare OSRAM Lampe inklusive

Produkteigenschaften

- Gehäusematerial: Metall und Glas



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennleistung	8,40 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	39,000 mA
Einschaltstrom	0.039 A
Einschaltstromdauer T _{h50}	190 µs
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16	106
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	89
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16	143
Netzleistungsfaktor λ	> 0,4
Schutzklasse	II
Betriebsart	Netzspannung

Photometrische Daten

Lichtstrom	750 lm
Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen	750 lm
Lichtausbeute	89 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbwiedergabeindex Ra	80
Standardabweichung des Farbabgleichs	< 6 sdcm
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	≤1
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	≤0.4
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0

Maße & Gewicht

Länge	604,00 mm
Breite	105,00 mm
Höhe	176,00 mm
Produktgewicht	1200,00 g



DECOR SPOT FIREFLY 3X2.8W
827 E14BK

Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Stee glass
Material Abdeckung	Glas
Material der lichtemittierenden Fläche	Glas
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Montageart	Anbau
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Justierbar	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Fassungsbezeichnung	E14

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	15000 h ¹⁾
-------------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
--	------

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Maximale Lampenleistung: 3 x 10 W LED / Verfügbar ab September 2024
Anzahl Leuchtmittel	3

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	User Instruction	DECOR SPOT FIREFLY 827 E14 BK

VERPACKUNGSGEWINNUNGEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075838055	Faltschachtel 1	142 mm x 172 mm x 608 mm	1473.00 g	14.85 dm ³
4058075838062	Versandschachtel 4	625 mm x 305 mm x 370 mm	6869.00 g	70.53 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.