



LuxSpace Accent Performance, verstelbaar

RS781B 39S/830 PSU-E MB WH

LuxSpace Accent Performance, verstelbaar, 31.5 W, D155 mm, 3900 lm, 3000 K, Middelbrede bundel, PerfectAccent-reflector, Wit, IP20

Dankzij LuxSpace Accent Performance Adjustable kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu profiteren van de superieure lichtkwaliteit en toonaangevende energiezuinigheid van PerfectAccent-optieken in een verfijnd en neutraal productontwerp. LuxSpace Accent is krachtig en discreet en combineert een hoge lichtstroom met een compacte vorm. Ontwerp en installatie zijn eenvoudig dankzij de kleine dimensies. Het uitvoeren van onderhoud en upgrades van de optieken gaat snel en kan gereedschapsloos plaatsvinden. LuxSpace Accent Performance Elbow spots zijn gecertificeerd voor Circular Lighting, bieden meerdere opties voor systeemintegratie en dimbaarheid en kunnen zowel bedraad als draadloos worden geleverd. Met LuxSpace Accent Performance Adjustable kunnen spotjes 360 graden worden geroteerd en in twee richtingen worden gekanteld voor de ultieme flexibiliteit bij het richten van het licht. Er zijn FreshFood LED-recepten beschikbaar die de houdbaarheid verlengen en de presentatie van het voedsel verbeteren, waarmee voedselverspilling wordt verkleind en de verkoop omhooggaat. Neem een kijkje op onze Fashion & Food cataloguspagina's en ontdek meer over PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost en Champagne.

LuxSpace Accent Performance, verstelbaar

Waarschuwingen en veiligheid

- Alle fotometrische gegevens worden berekend zonder optioneel frontglas. De lichtstroom moet worden verlaagd met 3,5% bij gebruik van een frontglas
- De optiek mag alleen worden gereinigd met perslucht. Het is verboden om de LED of de reflector aan te raken. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd mag worden met een (droge) microvezeldoel
- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Het product manipuleren wanneer het heet is kan alleen met een geïsoleerde handschoen

Product gegevens

Algemene informatie			
Lichtbron vervangbaar	Nee	Constante lichtopbrengst	Nee
Aantal VSA's	1 unit	Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Servicetag	Ja	Materiaal behuizing	Aluminium
Lamptype	LED	Reflectormateriaal	Polycarbonaat, aluminium coating
Waardeschaal	Best	Materiaal optiek	Aluminium en polycarbonaat
Garantieperiode	5 jaar	Materiaal optische lichtkap/lens	-
Sustainability rating	Lighting for circularity	Fixation material	-
Gegevens lichttechniek		Kleur behuizing	Wit
Lichtstroom	3.900 lm	Afwerking optische lichtkap/lens	-
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K	Reflectorafwerking	PerfectAccent-reflector
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	123 lm/W	Totale hoogte	170 mm
Kleurweergave-index (CRI)	>80	Totale diameter	170 mm
Bundelhoek lichtbron	120 graden	Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Kleur lichtbron	830 warmwit	IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
Optiektype	Middelbrede bundel	Nettogewicht (per stuk)	1,000 kg
Bundelspreiding armatuur	24°	Keurmerken en classificaties	
Unified Glare Rating (UGR)	22	Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Ingangsspanning	220 tot 240 V	CE-markering	Ja
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz	ENEC-markering	ENEC-markering
Aanankelijk energiegebruik CLO	- W	Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Average CLO power consumption	- W	Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Aanloopstroom	11 A	Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Aanlooptijd inschakelpiek	250 ms	Flikkerwaarde (PstLM)	1
Energieverbruik	31,5 W	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,5
Arbeidsfactor	0,9	Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +35 °C
Aansluiting	2 insteekconnectors, 2-polig	Initiële prestaties (conform IEC)	
Kabel	-	Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aantal producten op MCB van 16 A type B	48	Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.434,0.403)<3
Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee	Tolerantie energieverbruik	+/-10%
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II	Standaardafwijking kleurcombinatie (McAdam-ellips)	SDCM≤3
Totale harmonische vervorming	20 %		
Dimbaarheid en regelsystemen			
Dimbaar	Nee		
Driver/voedingsunit/transformator	Externe voedingsunit (aan/uit)		

LuxSpace Accent Performance, verstelbaar

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan
nuttige levensduur van 50.000 uur 10 %

Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij
mediane levensduur van 100.000 uur 10 %

Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* L90
50.000 uur

Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* L85
100.000 uur

Productgegevens

Productnaam voor bestelling RS781B 39S/830 PSU-E MB WH

Volledige productnaam RS781B 39S/830 PSU-E MB WH

Full EOC	871869997935500
Bestelcode	8718699979355
Materiaalnr. (12NC)	910505101621
Lokale code	8718699979355
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699979355
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718699979355
Code productfamilie	RS781B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ADJUSTABLE]

Maatschets

