



## CoreLine Panel

|                                              |                                                                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Operationele temperatuur</b>              |                                                                                |
| Omgevingstemperatuurbereik                   | -10 tot +40 °C                                                                 |
| <b>Dimbaarheid en regelsystemen</b>          |                                                                                |
| Dimbaar                                      | Nee                                                                            |
| Driver/VSA                                   | Voedingsunit (aan/uit)                                                         |
| Bedieningsinterface                          | -                                                                              |
| Constante lichtopbrengst                     | Nee                                                                            |
| <b>Eigenschappen behuizing en afmetingen</b> |                                                                                |
| Materiaal behuizing                          | Staal                                                                          |
| Reflectormateriaal                           | Acrylaat                                                                       |
| Materiaal optiek                             | Polystyreen                                                                    |
| Materiaal optische lichtkap/lens             | Acrylaat                                                                       |
| Fixation material                            | -                                                                              |
| Kleur behuizing                              | Wit                                                                            |
| Afwerking optische lichtkap/lens             | Opaal                                                                          |
| Totale lengte                                | 595 mm                                                                         |
| Totale breedte                               | 595 mm                                                                         |
| Totale hoogte                                | 61 mm                                                                          |
| Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)       | 61 x 595 x 595 mm                                                              |
| <b>Keurmerken en classificaties</b>          |                                                                                |
| Beschermingsklasse                           | IP 20/44 [Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht] |
| IK-classificatie                             | IK03 [0,3 J]                                                                   |
| Sustainability rating                        | -                                                                              |
| Beschermingsklasse IEC                       | Veiligheidsklasse II                                                           |
| Gloeidraadtest                               | Temperatuur 650 °C, duur 30 s                                                  |
| Brandbaarheidsmarkering                      | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken                                 |
| CE-markering                                 | Ja                                                                             |
| ENEC-markering                               | ENEC-markering                                                                 |
| Garantieperiode                              | 5 jaar                                                                         |
| Fotobiologisch risico                        | Photobiological risk group 0<br>@200mm to EN62778                              |

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Specificatie fotobiologisch risico | 0,2 m |
| Conform EU RoHS-richtlijn          | Ja    |

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| <b>Initiële prestaties (conform IEC)</b> |                     |
| Tolerantie lichtstroom                   | +/-10%              |
| Aanvankelijke kleurkwaliteit             | (0.43, 0.40) SDCM≤3 |
| Tolerantie energieverbruik               | +/-10%              |

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)</b>                            |     |
| Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur | 5 % |
| Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur                       | L90 |
| Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur                      | L80 |

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| <b>Toepassingsomstandigheden</b>       |       |
| Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C |
| Geschikt voor willekeurige schakeling  | Ja    |

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Productgegevens</b>           |                                        |
| Productnaam voor bestelling      | RC132V G5 34S/830 PSU W60L60<br>NOC W3 |
| Volledige productnaam            | RC132V G5 34S/830 PSU W60L60<br>NOC W3 |
| Full EOC                         | 871951495019100                        |
| Bestelcode                       | 8719514950191                          |
| Materiaaln. (12NC)               | 911401842584                           |
| Lokale code                      | 8719514950191                          |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                      |
| Nettogewicht (per stuk)          | 1,900 kg                               |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8719514950191                          |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 1                                      |
| EAN/UPC - Case                   | 8719514950191                          |

## Maatschets



