



CoreLine Panel

RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3

CoreLine Panel, 28.5 W, 600x600 mm, 3400 lm, 3000 K,
Draadloos, Interact Ready, UGR19, Wieland

CoreLine Paneel biedt alles waar CoreLine voor staat: innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen, geschikt voor het direct vervangen van functionele armaturen in algemene verlichtingstoepassingen. De innovatieve CoreLine Panel MultiColour/Lumen biedt twee verschillende kleuren wit en vier verschillende lichtopbrengsten, allemaal in één armatuur. En dankzij een nieuwe connector is het product snel en eenvoudig te installeren.

Product gegevens

Algemene informatie		Optiektype	
Lichtbron vervangbaar	Nee	Bundelspreiding armatuur	Bundelhoek 90°
Aantal VSA's	1 unit	Unified Glare Rating (UGR)	19
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Connectiviteit	Interact Ready	Ingangsspanning	220-240 V
Lamptype	LED	Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Waardeschaal	Beter	Aanloopstroom	4,8 A
Gegevens lichttechniek		Aanlooptijd inschakelpiek	0,056 ms
Lichtstroom	3.400 lm	Energieverbruik	28,5 W
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	120 lm/W	Arbeidsfactor	0.9
Verzadigd rood (R9)	<50	Aansluiting	Insteekconnector, 3-polig
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K	Kabel	-
Kleurweergave-index (CRI)	≥80	Aantal producten op MCB van 16 A type B	50
Flikkerwaarde (PstLM)	1		
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0.4		
Kleur lichtbron	830 warmwit		

CoreLine Panel

Bedrading	
Connectortype	Wieland
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-10 tot +40 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Driver/VSA	Draadloze driver InterAct System-ready
Bedieningsinterface	Draadloos
Constante lichtopbrengst	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Materiaal behuizing	Staal
Reflectormateriaal	Acrylaat
Materiaal optiek	Polystyreen
Materiaal optische lichtkap/lens	Acrylaat
Fixation material	-
Kleur behuizing	Wit
Afwerking optische lichtkap/lens	Microprismatische lens
Totale lengte	595 mm
Totale breedte	595 mm
Totale hoogte	70 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	70 x 595 x 595 mm
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 20/44 [Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht]
IK-classificatie	IK03 [0,3 J]
Sustainability rating	-
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Garantieperiode	5 jaar

Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specificatie fotobiologisch risico	0,2 m
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.43, 0.40) SDCM≤3
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)	
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur	5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L90
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur	L80
Toepassingsomstandigheden	
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Maximaal dimniveau	1%
Geschikt voor willekeurige schakeling	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3
Volledige productnaam	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3
Full EOC	871951495375800
Bestelcode	8719514953758
Materiaalnr. (12NC)	911401858884
Lokale code	8719514953758
Numerator - Aantal per pak	1
Nettogewicht (per stuk)	2,300 kg
EAN/UPC - product/behuizing	8719514953758
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8719514953758

CoreLine Panel

Maatschets

