



# CoreLine Opbouw

## SM136V 31S\_37S\_43S/840 PSU W20L150 OC

CoreLine Opbouw, All-in, 31 W, 22 W, 1500x200 mm, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 4000 K, UGR19

CoreLine Opbouw armaturen maken de CoreLine-beloofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen meer dan waar. De hoogwaardige CoreLine Opbouw armaturen zijn ontworpen ter vervanging van bestaande opbouwarmaturen met T8- of T5-technologie. Deze serie biedt een innovatieve, nieuwe keuze uit meerdere lichtopbrengsten in één armatuur, met een functie die MultiLumen heet. Dankzij de onmiddellijke energiebesparing en de veel langere levensduur is deze milieuvriendelijke oplossing haar geld meer dan waard. De snelverbindingsconnector maakt de installatie van onze opbouwarmaturen simpel en eenvoudig. De serie biedt tevens Interact Ready-armaturen met ingebouwde draadloze communicatie voor gebruik met Interact-gateways, -sensoren en -software.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Dit product is geclassificeerd als IPX0 en biedt derhalve geen bescherming tegen binnendringend water. Daarom raden we nadrukkelijk aan dat de omgeving waarin de armatuur wordt geïnstalleerd, voldoende wordt gecontroleerd.
- Als het bovenstaande advies niet in acht wordt genomen en de armaturen worden blootgesteld aan binnendringend water, kan Philips/Signify niet garanderen dat de armatuur veilig wordt uitgeschakeld en vervalt de productgarantie.

### Product gegevens

| Algemene informatie   |        | Garantieperiode                       |                      |
|-----------------------|--------|---------------------------------------|----------------------|
| Lichtbron vervangbaar | Nee    | 5 jaar                                |                      |
| Aantal VSA's          | 1 unit | Sustainability rating                 |                      |
| Driver/VSA inbegrepen | Ja     | -                                     |                      |
| Servicetag            | Ja     | Gegevens lichttechniek                |                      |
| Lamptype              | LED    | Lichtstroom                           | 3.100 3.700 4.300 lm |
| Waardeschaal          | Beter  | Verzadigd rood (R9)                   | <50                  |
|                       |        | Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 4000 K               |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Lichtrendement (gespec.) (nom.) | 140 lm/W            |
| Kleurweergave-index (CRI)       | >80                 |
| Kleur lichtbron                 | 840 neutraalwit     |
| Optiektype                      | Bundelhoek 84°      |
| Bundelspreiding armatuur        | 84°                 |
| Unified Glare Rating (UGR)      | 19                  |
| Alles-in-één type               | All-in, Multi Lumen |

## Bedrijfs- en elektrische gegevens

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Ingangsspanning                         | 220-240 V                    |
| Ingangsfrequentie                       | 50 or 60 Hz                  |
| Aanloopstroom                           | 15,3 A                       |
| Aanlooptijd inschakelpiek               | 0,29 ms                      |
| Energieverbruik                         | 31 22 W                      |
| Arbeidsfactor                           | 0.9                          |
| Aansluiting                             | Aansluitunit, 3-polig        |
| Kabel                                   | Kabel met 3-polige connector |
| Aantal producten op MCB van 16 A type B | 35                           |
| Geschikt voor willekeurige schakeling   | Ja                           |
| IEC beschermingsklasse                  | Veiligheidsklasse I          |
| Totale harmonische vervorming           | 20 %                         |

## Dimbaarheid en regelsystemen

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Dimbaar                           | Nee                    |
| Driver/voedingsunit/transformator | Voedingsunit (aan/uit) |
| Lichtregeling                     | -                      |
| Constante lichtopbrengst          | Nee                    |

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

|                                        |                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Materiaal behuizing                    | Staal                                                                          |
| Reflectormateriaal                     | Polycarbonaat                                                                  |
| Materiaal optiek                       | Polycarbonaat                                                                  |
| Materiaal optische lichtkap/lens       | Polymethylmethacrylaat                                                         |
| Fixation material                      | Staal                                                                          |
| Kleur behuizing                        | Wit                                                                            |
| Afwerking optische lichtkap/lens       | Microprismatische lens                                                         |
| Totale lengte                          | 1.430 mm                                                                       |
| Totale breedte                         | 200 mm                                                                         |
| Totale hoogte                          | 68,5 mm                                                                        |
| Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 69 x 200 x 1430 mm                                                             |
| Beschermingsklasse                     | IP 20/44 [Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht] |
| IK-classificatie                       | IK03 [0,3 J]                                                                   |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Nettogewicht (per stuk) | 4,100 kg |
|-------------------------|----------|

## Keurmerken en classificaties

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Gloeidraadtest                         | Temperatuur 650 °C, duur 30 s                  |
| Brandbaarheidsmarkering                | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken |
| CE-markering                           | Ja                                             |
| ENEC-markering                         | ENEC-markering                                 |
| Fotobiologisch risico                  | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778 |
| Conform EU RoHS-richtlijn              | Ja                                             |
| Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C                                          |
| Flikkerwaarde (PstLM)                  | 1                                              |
| Stroboscoopeffectwaarde (SVM)          | 0,4                                            |
| Bereik omgevingstemperatuur            | -10 tot +40 °C                                 |

## Initiële prestaties (conform IEC)

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Tolerantie lichtstroom       | +/-10%               |
| Aanvankelijke kleurkwaliteit | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| Tolerantie energieverbruik   | +/-10%               |

## Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur | 5 % |
| Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur                       | L85 |
| Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur                      | L70 |

## Productgegevens

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Productnaam voor bestelling      | SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC |
| Volledige productnaam            | SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC |
| Full EOC                         | 871951451238200                       |
| Bestelcode                       | 8719514512382                         |
| Materiaalnr. (12NC)              | 911401882481                          |
| Lokale code                      | 8719514512382                         |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                     |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8719514512382                         |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 1                                     |
| EAN/UPC - Case                   | 8719514512382                         |

## CoreLine Opbouw

### Maatschets

