



CoreLine Panel

RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC W3

CoreLine Panel, 28.5 W, 1200x300 mm, 3600 lm, 4000 K, Wieland

CoreLine Paneel biedt alles waar CoreLine voor staat: innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen, geschikt voor het direct vervangen van functionele armaturen in algemene verlichtingstoepassingen. De innovatieve CoreLine Panel MultiColour/Lumen biedt twee verschillende kleuren wit en vier verschillende lichtopbrengsten, allemaal in één armatuur. En dankzij een nieuwe connector is het product snel en eenvoudig te installeren.

Product gegevens

Algemene informatie			
Lichtbron vervangbaar	Nee	Bundelspreiding armatuur	120°
Aantal VSA's	1 unit	Unified Glare Rating (UGR)	22
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Lamptype	LED	Ingangsspanning	220-240 V
Waardeschaal	Beter	Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Gegevens lichttechniek		Aanloopstroom	16 A
Lichtstroom	3.600 lm	Aanlooptijd inschakelpiek	0,2 ms
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	125 lm/W	Energieverbruik	28,5 W
Verzadigd rood (R9)	<50	Arbeidsfactor	0.9
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K	Aansluiting	Insteekconnector, 3-polig
Kleurweergave-index (CRI)	≥80	Kabel	-
Flikkerwaarde (PstLM)	1	Aantal producten op MCB van 16 A type B	21
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4	Bedrading	
Kleur lichtbron	840 neutraalwit	Connectortype	Wieland
Optiektype	Bundelhoek 120°		

CoreLine Panel

Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-10 tot +40 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Driver/VSA	Voedingsunit (aan/uit)
Bedieningsinterface	-
Constante lichtopbrengst	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Materiaal behuizing	Staal
Reflectormateriaal	Acrylaat
Materiaal optiek	Polystyreen
Materiaal optische lichtkap/lens	Acrylaat
Fixation material	-
Kleur behuizing	Wit
Afwerking optische lichtkap/lens	Opaal
Totale lengte	1.195 mm
Totale breedte	295 mm
Totale hoogte	61 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	61 x 295 x 1195 mm
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 20/44 [Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht]
IK-classificatie	IK03 [0,3 J]
Sustainability rating	-
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Garantieperiode	5 jaar
Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Specificatie fotobiologisch risico	0,2 m
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM≤3
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)	
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur	5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L90
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur	L80
Toepassingsomstandigheden	
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Geschikt voor willekeurige schakeling	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC W3
Volledige productnaam	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC W3
Full EOC	871951495021400
Bestelcode	8719514950214
Materiaaln. (12NC)	911401842784
Lokale code	8719514950214
Numerator - Aantal per pak	1
Nettogewicht (per stuk)	2,000 kg
EAN/UPC - product/behuizing	8719514950214
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8719514950214

Maatschets



