



CoreLine Trunking

LL217X 45S/840 1x PSU NB 5x2.5

LL217X | Coreline Trunking Gen2, 28 W, Voedingsunit (aan/uit),
Smalle bundel, 35° x 71°

Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie van een bestaande ruimte, klanten willen lichtoplossingen die lichtkwaliteit leveren en substantiële besparingen op energie en onderhoud genereren. De nieuwe reeks CoreLine Lichtlijn LED-producten kunnen worden gebruikt om algemene verlichting te vervangen door LED. Het proces van selecteren, installeren en onderhouden is erg gemakkelijk: het is enkel een kwestie van omschakelen.

Product gegevens

Algemene informatie		Optiektype	
Lichtbron vervangbaar	Nee	Smalle bundel	
Aantal VSA's	1 unit	Bundelspreiding armatuur	
Driver/VSA inbegrepen	Ja	35° x 71°	
Servicetag	Ja	Unified Glare Rating (UGR)	
Lamptype	LED	19	
Waardeschaal	Goed	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Garantieperiode	5 jaar	Ingangsspanning	
Sustainability rating	-	220 tot 240 V	
Gegevens lichttechniek		Ingangsfrequentie	
Lichtstroom	4.500 lm	50 to 60 Hz	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K	Aanankelijk energiegebruik CLO	
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	161 lm/W	- W	
Kleurweergave-index (CRI)	>80	Average CLO power consumption	
Bundelhoek lichtbron	120 graden	- W	
Kleur lichtbron	840 neutraalwit	Aanloopstroom	
		19 A	
		Aanlooptijd inschakelpiek	
		0,280 ms	
		Energieverbruik	
		28 W	
		Arbeidsfactor	
		0.95	
		Aansluiting	
		Aansluitunit, 5-polig	
		Kabel	
		-	
		Aantal producten op MCB van 16 A type B	
		24	
		Geschikt voor willekeurige schakeling	
		Ja	

CoreLine Trunking

IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Totale harmonische vervorming	20 %

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
Driver/voedingsunit/transformator	Voedingsunit (aan/uit)
Lichtregeling	-
Constante lichtopbrengst	Nee
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Staal
Reflector materiaal	-
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Materiaal optische lichtkap/lens	Polycarbonaat
Fixation materiaal	Staal
Kleur behuizing	Wit
Afwerking optische lichtkap/lens	Mat
Totale lengte	1.700 mm
Totale breedte	80 mm
Totale hoogte	50 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	50 x 80 x 1700 mm
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
Nettogewicht (per stuk)	2,660 kg

Keurmerken en classificaties

Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	-
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-plusmarkering
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C

Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +35 °C
-----------------------------	----------------

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Standaardafwijking kleurcombinatie (McAdam-ellips)	SDCM≤3

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur	5 %
Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediane levensduur van 100.000 uur	10 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L85
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur	L75

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	LL217X 45S/840 1x PSU NB 5x2.5
Volledige productnaam	LL217X 45S/840 1x PSU NB 5x2.5
Full EOC	871951463820400
Bestelcode	8719514638204
Materiaalnr. (12NC)	910925868842
Lokale code	8719514638204
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514638204
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8719514638204
Code productfamilie	LL217X [Coreline Trunking Gen2]

Maatschets



