



HF-REGULATOR II TL-D

HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Hoogfrequent elektronisch dim-VSA dat gebruik maakt van het analoge protocol (1-10 V) voor TL-D-lampen. Het voorschakelapparaat is primair ontworpen voor toepassing binnen. Voor toepassing buiten dient de armatuur minimaal Klasse I te zijn en voldoende beschermd tegen water en stof. De installatie dient ook beschermd te zijn tegen spanningspieken ten gevolge van bliksem en voorzien te zijn van elke andere noodzakelijke elektrische bescherming bij een dergelijke toepassing.

Product gegevens


Bedrijfs- en elektrische gegevens		Dimbaarheid en regelsystemen	
Ingangsspanning	220 tot 240 V	Lichtregeling	1-10V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz	Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	Behuizing	L 360x30x21
Aardlekstroom (max.)	0,5 mA	Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Duur aanloopstroom	0,40 ms	Nettogewicht (per stuk)	0,295 kg
Aanloopstroom (max.)	45 A	Keurmerken en classificaties	
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	12	Energierendement-index	A1 BAT
Bedrading		Veiligheidsnorm	IEC 61347-2-3
Connectortype ingangsaansluitingen	WAGO 251 universele connector [Geschikt voor zowel automatische (ALF en ADS) als handmatige bedrading]	Milieunorm	ISO 14001
Connectortype uitgangsaansluitingen	WAGO 251 universele connector [Geschikt voor zowel automatische (ALF en ADS) als handmatige bedrading]	Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat VDE-EMV-certificaat
		Omgevingstemperatuurbereik	10 °C t/m 50 °C
		Productgegevens	
		Productnaam voor bestelling	HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

HF-REGULATOR II TL-D

Volledige productnaam	HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150091015830
Bestelcode	8711500910158
Materiaalnr. (12NC)	913700609366
Lokale code	HFR236TLDEII
Numerator - Aantal per pak	1

EAN/UPC - product/behuizing	8711500910158
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8711500910165

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

