



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini



CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D

Miniatuur keramische metaalhalogeen-reflectorontladingslamp met zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave index

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GX10
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Schakelcyclus	1.350
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	930 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	25 graden
Lichtstroom	2.150 lm
Lichtsterkte (nom.)	7.600 cd
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,434
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,398
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	60 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	90
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	80 %

Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	2.150 lm
-------------------------------------	----------

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	39,1 W
Opwarmtijd tot 60% licht	120 s
Spanning (nom.)	87 V

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee


Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	MR16
Nettogewicht (per stuk)	0,048 kg

Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	G
Kwikhoud (Hg) (max.)	4,7 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	4,7 mg


MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Energieverbruik kWh/1.000 uur	40 kWh
EPREL-registratienummer	473277
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D
Volledige productnaam	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D
Full EOC	871829116300800

Maatschets




Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D

Bestelcode	8718291163008
Materiaalnr. (12NC)	928194705330
Lokale code	CDMRMEL35W25UP
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291163008
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8718291163015

Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm




Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D

MASTERCoulour CDM-Rm Elite Mini

Levensduur



LDLE_CDM-Rm_35W_930-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D

