



MASTER LEDtube Mains T5



MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5

De nieuwe Philips MASTER LEDtube Mains T5 zorgt voor eenvoud in je verlichtingsproject. Je hoeft geen aandacht meer te schenken aan de drivertechnologie. Dankzij een uniek ontwerp laat de Philips MASTER LEDtube Mains T5 zich installeren in armaturen die werken op een netspanningsaansluiting. Dus eenvoudig in te passen! De veilige, betrouwbare en gemakkelijk te installeren Philips MASTER LEDtube Mains T5 is het perfecte alternatief voor standaard fluorescentiebuizen en biedt hoge energiebesparingen en lagere onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie		Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Lampvoet	G5	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Nominale levensduur	50.000 hr	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Schakelcyclus	200.000	Energieverbruik	10,5 W
Lamptype	LED	Lampstroom (max.)	47 mA
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Lampstroom (min.)	47 mA
Gegevens lichttechniek		Lampstroom (nom.)	47 mA
Kleurcode	865 [CCT of 6500K]	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Bundelhoek (nom.)	200 graden	Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Lichtstroom	1.600 lm	Arbeidsfactor	0.92
Kleuraanduiding	Koel daglicht	Spanning (nom.)	220-240 V
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	6500 K	LED alternative to fluorescent lamp power	24 W
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	152 lm/W	Aanloopstroom op netspanning	7
Kleurconsistentie	<6	Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding	100
Kleurweergave-index (CRI)	80	Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	-
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %		

MASTER LEDtube Mains T5

Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – netvoeding	159
Max. lampnr. op MCB B type 16A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	-
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-
Compatibiliteit met VSA	Netspanning

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	60 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas
Productlengte	600 mm
Lampvorm	T5
Nettogewicht (per stuk)	0,080 kg

Keurmerken en classificaties


Energie-efficiëntieklasse	D
---------------------------	---

Energiebesparend product	Ja
Keurmerken	Conform RoHS
Energieverbruik kWh/1.000 uur	11 kWh
EPREL-registratienummer	1590873
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C

Productgegevens


Productnaam voor bestelling	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5
Volledige productnaam	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5
Full EOC	872016927523200
Bestelcode	8720169275232
Materiaalnr. (12NC)	929003734502
Lokale code	8720169275232
Numerator – Aantal per pak	1
EAN/UPC – product/behuizing	8720169275232
Numerator – Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC – Case	8720169275249

Maatschets




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5	19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm	


Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5




General Uniform Lighting
1 x T5 10.5W 865 T5 (3000K)

General uniform lighting - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5



Life Expectancy Diagram

MASTER LEDtube Mains T5

Levensduur



LifetimeVsTc

FailureRate



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5

