



MASTER LED HID SON-T Ultra efficiënt



MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27

De Philips MASTER LED HID SON-T Ultra Efficient lamp is een makkelijke LED-oplossing met de hoogste efficiëntie om conventionele HIDlampen te vervangen. Door de vrijwel identieke pasvorm en lichtverdeling kunt u de MASTER LED HID SON-T UE lampen eenvoudig gebruiken in bestaande SON en SON-T systemen. MASTER LED HID SON-T UE lampen bieden de hoogste energie-efficiëntie met maximaal 210lm/W en energie-efficiëntieklasse A (in neutraal wit). Door de lange levensduur van 50.000 uur worden de onderhoudskosten aanzienlijk verlaagd. De hoge energiebesparingen en lage onderhoudskosten maken het dus mogelijk om de investering in de kortst mogelijke tijd af te schrijven.

Waarschuwingen en veiligheid

- De installatie moet altijd worden uitgevoerd door een erkende monteur of installateur. Gebruik de installatiehandleiding voor instructies.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Nominale levensduur	50.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Waardeschaal	Beter
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	727 [CCT of 2700K]
Bundelhoek (nom.)	300 graden
Lichtstroom	3.600 lm


Kleuraanduiding	Warm wit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	189 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	70
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	19 W

MASTER LED HID SON-T Ultra efficiënt

Lampstroom (nom.)	89 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,9
Spanning (nom.)	220-240 V
Aanloopstroom op netspanning	29,7
Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding	7
Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	-
Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-
Max. lampnr. op MCB B type 16 A - netvoeding	12
Max. lampnr. op MCB B type 16A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	-
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-
Compatibiliteit met VSA	Netspanning
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	39,56 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder

Lampvorm	T46
Nettogewicht (per stuk)	0,148 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	B
Energieverbruik kWh/1.000 uur	19 kWh
EPREL-registratienummer	1593366
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	2
Bereik omgevingstemperatuur	-30 tot +45 °C
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27
Volledige productnaam	MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27
Full EOC	872016924029200
Bestelcode	8720169240292
Materiaalnr. (12NC)	929003677102
Lokale code	8720169240292
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8720169240292
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8720169240308


Maatschets




Product	D	C
MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27	47 mm	227 mm

MASTER LED HID SON-T Ultra efficiënt


Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27




General uniform lighting - MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27




Light Distribution Diagram - MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27

MASTER LED HID SON-T Ultra efficiënt

