

## SLX EL LED FLAT COVER 3h/8h 24m IR SC SM

## Artikelnummer

EN10077081

## GTIN

4015120077081



## Technische gegevens

## ALGEMEEN

|                        |                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparaatcategorie      | Vluchtwegverlichting                                                                                                                       |
| Productinformatie      | Uitsluitend voor binnengebruik.                                                                                                            |
| Gebruikersinterface    | IR-afstandsbediening, Schuifschakelaar (DIP)                                                                                               |
| Leveringsomvang        | Inclusief vier zelfklevende pictogramvellen met een leesafstand van 24 m (pijlen naar rechts, links, omhoog en omlaag) en LiFePO4-batterij |
| Op afstand te bedienen | ✓                                                                                                                                          |
| Conformiteit           | CE, EAC, RoHS, AEEA                                                                                                                        |
| Garantie               | 5 jaar                                                                                                                                     |

## BEVESTIGING

|                            |                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Montagevariant             | Opbouw                                                                 |
| Montageplaats              | Wand                                                                   |
| Inbouwmaat                 | Inbouw lengte: 430 mm x Inbouw breedte: 155 mm x Inbouw diepte: 66 mm, |
| Type aansluiting           | Insteecklem                                                            |
| Aansluitbare kabeldiameter | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>                                              |
| Aantal contacten           | 6                                                                      |

## BEHUIZING

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Afmetingen                      | Lengte 388 mm x Breedte 148 mm x Hoogte/diepte 46 mm |
| Gewicht                         | 640 g                                                |
| Materiaal                       | UV-gestabiliseerd polycarbonaat                      |
| Beschermingsgraad               | IP54                                                 |
| Toegestane omgevingstemperatuur | 0 °C...+45 °C                                        |
| Relatieve luchtvochtigheid      | 5 - 93 %, niet condenserend                          |

## Productbeschrijving

- Noodverlichting met één batterij voor een vluchtwegaanduiding met een noodverlichtingsduur van 3 uur / 8 uur voor een leesafstand van 24 m
- Zelfcontroleerend, met statusaanduiding in kleur
- Functietest en zelfcontrolefunctie is conventioneel in te schakelen met de testknop of via de handige ESY-Pen of Mobil-SLi-afstandsbediening
- Bedrijf naar keuze in continu- of stand-by-schakeling

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Slagvastheid | IK03                         |
| Kleur        | wit, overeenkomstig RAL 9003 |

## ELEKTRISCHE UITVOERING

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Besturingssysteem  | ON/OFF                |
| Beschermingsklasse | II                    |
| Nom. spanning      | 220 - 240 V ~ / 50 Hz |
| Lekstroom          | 0,01 mA               |
| Opgenomen vermogen | 3,5 W                 |
| Stand-byverbruik   | < 0,5 W               |

## VERLICHTING

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Lichtuittreding             | direct  |
| Nominaal vermogen P         | 3 W     |
| Kleurtemperatuur            | 4000 K  |
| Levensduur L80B50 bij 25 °C | 50000 h |

## NOODVERLICHTING

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Leesafstand           | 24 m                              |
| Pictogramhoogte       | 120 mm                            |
| Brandduur             | 3 h, 8 h                          |
| Type schakeling       | Continuschakeling/noodschakeling  |
| Aansluiting           | Decentraal (individuele batterij) |
| Accu                  | LiFePO4 3,2 V / 1,5 Ah            |
| laadtijd              | max. 20 uur                       |
| Statusindicatie       | *UNDEFINED TEXT*                  |
| Automatische zelftest | ✓                                 |


## SLX EL LED FLAT COVER 3h/8h 24m IR SC SM

| Artikelnummer | GTIN          |
|---------------|---------------|
| EN10077081    | 4015120077081 |

### Toebehoren

| Productnaam              | Artikelnummer | Productbeschrijving                                                                                        | GTIN          |
|--------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Symbol</b>            |               |                                                                                                            |               |
| SLX FLAT 24 SYMBOL SET 2 | EN10077821    | Pictogrammen set voor serie SLX, FLAT, 24 m leesafstand (rechtsboven, linksboven, rechtsonder, linksonder) | 4015120077821 |

### Maattekening



### Gedetailleerde productbeschrijving

- Noodverlichting met één batterij voor een vluchtwegaanduiding met noodverlichtingsduur van 3 uur voor een leesafstand van 24 m conform DIN EN 1838
- Zelfcontrolerend, met statusaanduiding in kleur
- Functietest en zelfcontrolefunctie is conventioneel in te schakelen met de testknop of via de handige ESY-Pen of Mobil-SLi-afstandsbediening
- Bedrijf naar keuze in continu- of stand-by-schakeling
- Insteekklem met doorbedrading
- Constante oplaadcontrole
  - Automatische wekelijkse functietest en halfjaarlijkse bedrijfstest
  - Weergave van de testresultaten door middel van statusaanduiding in kleur
- Verschillende montagevarianten dankzij een breed scala aan accessoires (niet meegeleverd)
- NiCd-batterij met gepolariseerde connector (meegeleverd)
- Behuizing gemaakt van UV-gestabiliseerd polycarbonaat