

SLX EL LED FLAT COVER 3h/8h 14m IR SC SM

Artikelnummer

EN10077074

GTIN

4015120077074



Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Vluchtwegverlichting
Productinformatie	Uitsluitend voor binnengebruik.
Gebruikersinterface	IR-afstandsbediening, Schuifschakelaar (DIP)
Leveringsomvang	Inclusief vier zelfklevende symboolvellen met 14 m Leesafstand (pijlen naar rechts, links, omhoog en omlaag) en LiFePO4 Accu
Op afstand te bedienen	✓
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	5 jaar

BEVESTIGING

Montagevariant	Opbouw
Montageplaats	Wand
Inbouwmaat	Inbouw lengte: 370 mm x Inbouw breedte: 115 mm x Inbouw diepte: 66 mm,
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabeldiameter	1,5 - 2,5 mm ²
Aantal contacten	6

BEHUIZING

Afmetingen	Lengte 328 mm x Breedte 108 mm x Hoogte/diepte 46 mm
Gewicht	450 g
Materiaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Beschermingsgraad	IP54
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+45 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 93 %, niet condenserend

Productbeschrijving

- Noodverlichting met één batterij voor een vluchtwegaanduiding met een noodverlichtingsduur van 3 uur / 8 uur voor een leesafstand van 14 m
- Zelfcontrolerend, met statusaanduiding in kleur
- Functietest en zelfcontrolefunctie is conventioneel in te schakelen met de testknop of via de handige ESY-Pen of Mobil-SLi-afstandsbediening
- Bedrijf naar keuze in continu- of stand-by-schakeling

Slagvastheid	IK03
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9003

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	220 - 240 V ~ / 50 Hz
Lekstroom	0,01 mA
Opgenomen vermogen	3,5 W
Stand-byverbruik	< 0,5 W

VERLICHTING

Lichtuittreding	direct
Nominaal vermogen P	3 W
Kleurtemperatuur	4000 K
Levensduur L80B50 bij 25 °C	50000 h

NOODVERLICHTING

Leesafstand	14 m
Pictogramhoogte	70 mm
Brandduur	3 h, 8 h
Type schakeling	Continuschakeling/noodschakeling
Aansluiting	Decentraal (individuele batterij)
Accu	LiFePO4 3,2 V / 1,5 Ah
laadtijd	max. 20 uur
Statusindicatie	*UNDEFINED TEXT*
Automatische zelftest	✓

SLX EL LED FLAT COVER 3h/8h 14m IR SC SM


Artikelnummer

EN10077074

GTIN

4015120077074

Maattekening



Gedetailleerde productbeschrijving

- Noodverlichting met één batterij voor een vluchtwegaanduiding met noodverlichtingsduur van 3 uur/8 uur voor een leesafstand van 14 m conform DIN EN 1838
- Zelfcontrolerend, met statusaanduiding in kleur
- Functietest en zelfcontrolefunctie is conventioneel in te schakelen met de testknop of via de handige ESY-Pen of Mobil-SLi-afstandsbediening
- Bedrijf naar keuze in continu- of stand-by-schakeling
- Insteekklem met doorbedrading
- Constante oplaadcontrole
 - Automatische wekelijkse functietest en halfjaarlijkse bedrijfstest
 - Weergave van de testresultaten door middel van statusaanduiding in kleur
- Verschillende montagevarianten dankzij een breed scala aan accessoires (niet meegeleverd)
- Inclusief vier insteekpictogramvellen met een leesafstand van 14 m (pijlen rechts, links, omhoog en omlaag) en LiFePO4-batterij met aansluiting die is beschermd tegen omgekeerde polariteit