

LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH

Artikelnr.: 1030072

theben

Aanwezigheids- en bewegingsmelders Plafondmontage buiten

Funcatiebeschrijving

- Passief infrarode aanwezigheidsmelder, plafondinbouw bij levering of inbouwmontage met verwijderbare veren/aanraakbeschermingskap en meegeleverd montageraam
- Rechthoekig detectiebereik 360°, 28 x 5 m (140 m²) op 3 m montagehoogte
- 1 kanaal licht (relais 230 V)
- Uitbreiding van het detectiebereik door parallelschakeling, maximaal 8 melders kunnen parallel worden geschakeld
- Koppeling met wandmelder theMura Slave mogelijk
- Aansluitmogelijkheid voor toets voor handmatige schakeling
- Vol- of halfautomatische bediening mogelijk
- Een gerichte lichtsterktemeting (menglichtmeting)
- Inleerfunctie, impulsfunctie, testfunctie, trapverlichtingsfunctie
- Door voorinstelling in fabriek direct gebruiksklaar
- De waarden en instellingen kunnen met potentiometers en met een van deze optionele afstandsbedieningen worden gewijzigd:
 - App-/ universele afstandsbediening theSenda B
 - Serviceafstandsbediening theSenda P
 - Optionele gebruikersafstandsbediening voor de manuele oversturing theSenda S/the Senda B
- Beperking van het detectiebereik met afdekclips



Technische specificaties

LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH	
Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 Hz
Standby verbruik	ca. 0,5 W
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting
Kleur	Wit
Schakeluitgang	Licht
Soort montage	Plafondmontage
Instelbereik lichtsterkte	5 lx - 1000 lx
Detectiehoek	360°

LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH	
Montagehoogte	2,5 - 3,5 m
Nalooptijd licht	15 s - 30 min
Gloe-/halogeenlampbelasting	2300 W
Inschakelstroom	max. 500 A / 200 µs
LED 2-8 W	400 W
LED > 8 W	400 W
Lampsoorten	Gloe-/halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1030072

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

23-11-2024
Pagina 1 van 3

LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH

Artikelnr.: 1030072


theben

Technische specificaties

LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH	
Detectiebereik	140 m ² (28,0 x 5 m)
Detectiebereik	Rechthoekig
Op afstand bedienbaar	✓


LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH	
Omgevingstemperatuur	-25°C ... 55°C
Beschermingsgraad	IP 54 (in ingebouwde toestand)

Aansluitschema's



Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

Montagehoogte (A)	Dwars op (T)	Recht op (R)	
2,5 m	140 m ² 28 m x 5 m	70 m ² 14 m x 5 m	
3 m	140 m ² 28 m x 5 m	70 m ² 14 m x 5 m	
3,5 m	104 m ² 26 m x 4 m	60 m ² 12 m x 5 m	



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1030072

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.


23-11-2024
Pagina 2 van 3

LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH

Artikelnr.: 1030072

theben

Maattekeningen



Accessoires

theSenda P
Artikelnr.: 9070910




theSenda S
Artikelnr.: 9070911



theSenda B
Artikelnr.: 9070985



Adapter set Switzerland
Artikelnr.: 9070842



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1030072

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

23-11-2024
Pagina 3 van 3