

DMB 1 T KNX

Artikelnr.: 4930279



KNX
Actoren

Functiebeschrijving

- 1-voudige dimvermogensuitbreiding dimbooster
- Voor de uitbreiding van het vermogen van de basis- en uitbreidingsmodule van de universele dimactoren met 300 W/VA per kanaal. Dimvermogen tot een maximum van 2000 W/VA door 4 Booster mogelijk



Technische specificaties

DMB 1 T KNX	
Bedrijfsspanning	230 V AC, 50 Hz
Frequentie	50 Hz
Standby verbruik	~0,2 W
Breedte	1 TE
Soort montage	DIN-rail
Type aansluiting	Schroefklemmen
Max. kabeldiameter	Massief: 0,5 mm ² (Ø 0,8) t/m 6 mm ² litzedraad met adereindhuls: 0,5 mm ² t/m 4 mm ²
Aantal kanalen	1

DMB 1 T KNX	
Lampsoorten	Gloeilampen, LV- en HV- halogeenlampen, dimbare LED
Schakelvermogen per kanaal	300 W
LED (trailing edge)	45 W
Schakelvermogen dimbare 230 V LED in parallelbedrijf	45 W
Schakelvermogen min.	5 W
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 669

DMB 1 T KNX

Artikelnr.: 4930279



Aansluitschema's

