

theLeda D B plus AL

Artikelnr.: 1020906

theben

LED spot

LED-lamp met bewegingsmelder

Funcatiebeschrijving

- Design LED-armatuur hoog met 8,5 W met bewegingsmelder (PIR)
- Lichtuitval frontaal (Spot)
- Hoogwaardige behuizing van geanodiseerd, geëxtrudeerd aluminium profiel
- Geschikt voor buiten
- Automatische verlichtingsregeling afhankelijk van aanwezigheid en lichtsterkte
- Detectiehoek 180° bij diameter van 12 m, geoptimaliseerd voor wegen
- De functies inleren, test, schemerschakelaar, dimbaar oriëntatielicht en automatisch berekende nachtonderbreking zijn instelbaar via theSenda B en de app theSenda Plug
- Hoge beschermingsgraad IP 55 voor buitenmontage
- Draadloze (RF) koppeling mogelijk, instelling alleen mogelijk met theSenda B met theSenda Plug
- Uiterst efficiënt door hoog lichtvermogen
- Duurzame LED's: 50.000 uur levensduur
- Handmatige aansturing met onderbreektoets (continu AAN 6 u)



Technische specificaties

theLeda D B plus AL	
Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 - 60 Hz
Standby verbruik	~0,5 W
Kleur	Aluminium
Soort montage	Buiten
Vermogen LED (lichtstroom)	760 lm
Kleurtemperatuur	3000 K, warmwit
Kleurweergave-index	< 80
Levensduur	L80/B10/50.000 h

theLeda D B plus AL	
Instelbereik lichtsterkte	2 lx - 800 lx
Detectiehoek	180°
Nalooptijd licht	10 s - 20 min
Detectiebereik	Halfmond, Halfmond, Halfmond, Halfmond, Halfmond, Halfmond, Halfmond, Halfmond
Op afstand bedienbaar	✓
Omgevingstemperatuur	-25°C ... 45°C

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1020906

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

23-11-2024
Pagina 1 van 5

theLeda D B plus AL


Artikelnr.: 1020906

theben

Technische specificaties

theLeda D B plus AL	
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP 55

Aansluitschema's



Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

Montagehoogte (A)	Dwars op (t)	Recht op (R)
	6 m	5 m


Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1020906

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

23-11-2024
Pagina 2 van 5

Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C




theLeda D B plus AL

Artikelnr.: 1020906

theben

Maattekeningen



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1020906

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

theLeda D B plus AL

Artikelnr.: 1020906

theben

Accessoires

theSenda P

Artikelnr.: 9070910



theSenda S

Artikelnr.: 9070911



theSenda B

Artikelnr.: 9070985



Spike theLeda D B

Artikelnr.: 9070765

