

Tijd- en lichtregeling
Analoge schakelklokken

Functiebeschrijving

- Analoge ontdoosklok met dag- en korte-tijd-programma voor ontdoing
- 2 kanalen
- Loopwerk met snelbevestiging voor DIN-rail
- 8 schakelrouters meegeleverd
- Vertraagde bijschakeling van de ventilator mogelijk
- Schakelrouters
- Netsynchroon
- Kortste schakeltijd: 2 minuten / 1 uur
- 2 gescheiden schakelschijven
- 24-uur-schakelschijf voor de voorselectie van de uren
- 60-minuten-schakelschijf voor de instelling van de korte contactduur




Technische specificaties

FRI 77 g-2	
Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 Hz
Aantal kanalen	2
Soort montage	Loopwerk met snelbevestiging voor DIN-rail
Type aansluiting	Schroefklemmen
Programma	Dag- en ontdooiprogramma
Schakelvermogen bij 250 V AC, $\cos \varphi = 1$	16 A
Schakelvermogen bij 250 V AC, $\cos \varphi = 0,6$	2,5 A
Kortste schakeltijd	2, 1 min

FRI 77 g-2	
Programmeerbaar om de	1, 1 min
Gangnauwkeurigheid bij 25 °C	Netsynchroon
Soort contact	Wisselcontact
Schakeluitgang	Potentiaalvrij, niet geschikt voor SELV
Standby verbruik	0,9 W
Behuizing- en isolatiemateriaal	Tegen hoge temperaturen bestendige, zelfdovende thermoplasten
Beschermingsgraad	IP 00
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 730-1
Omgevingstemperatuur	-10°C ... 50°C

Aansluitschema's



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/0770832

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

Maattekeningen

