

LUXORliving D4 DALI

Artikelnr.: 4800300

theben

Smart Home

Actuatoren DIN rail en gateways

Functiebeschrijving

- 4-voudige DALI-actor LUXORliving, DALI-2-gecertificeerd
- Interface tussen KNX-bussysteem en DALI-verlichtingsinstallatie (Digital Addressable Lighting Interface)
- Voor de aansturing van maximaal 30 DALI-bedrijfsapparaten per kanaal met Broadcast-opdrachten
- Maakt een zeer eenvoudige ingebruikname mogelijk, zonder tijdrovende adressering of groepering op de DALI-pagina
- Ook bij storing eenvoudige vervanging van de DALI-bedrijfsapparaten zonder verdere programmering
- Interne DALI-voedingsspanning met 60 mA uitgangsstroom per kanaal
- Naast de klassieke functies zoals schakelen, dimmen, scènes biedt de DALI-actor ook de mogelijkheid om kleur en kleurtemperatuur te regelen (Device Type 8)



Technische specificaties

LUXORliving D4 DALI	
Bedrijfsspanning KNX	≤10 mA
Bedrijfsspanning	110 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frequentie	50 - 60 Hz
Breedte	4 TE
Soort montage	DIN-rail
Aantal kanalen	4

LUXORliving D4 DALI	
Lampsoorten	Gloeilampen, LV- en HV-halogenelampen, dimbare energiespaarlampen en LED
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 669

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/4800300

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

23-11-2024
Pagina 1 van 2

LUXORliving D4 DALI

Artikelnr.: 4800300



Aansluitschema's

