

thePrema S360 Slave E UP GR

Artikelnr.: 2070631

theben

Aanwezigheids- en bewegingsmelders
Plafondmontage binnen

Functiebeschrijving

- Passieve infrarood-aanwezigheidsmelder voor plafondmontage
- Vierkant detectiebereik 360° voor een veilig en eenvoudig ontwerp
- Direct gebruiksklaar door voorinstelling in de fabriek
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Uitbreiding van het detectiebereik door Master/Slave of Master / Master-schakeling, maximaal 10 melders kunnen parallel worden geschakeld
- Plafondinbouw in inbouwdoos
- Plafondopbouw mogelijk met opbouwraam
- Gebruikersafstandsbediening theSenda S, management-afstandsbediening SendoPro (optie)
- * Volgens de garantie voorwaarden, zie www.theben.de/nl/garantie



5 jaar
garantie*



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/2070631

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

23-11-2024
Pagina 1 van 4

thePrema S360 Slave E UP GR


Artikelnr.: 2070631

theben

Technische specificaties

thePrema S360 Slave E UP GR		thePrema S360 Slave E UP GR	
Bedrijfsspanning	110 V AC - 230 V AC $\pm$ 10 %	Lampsoorten	Gloeï- / halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs
Frequentie	50 - 60 Hz	Type aansluiting	Schroefklemmen
Montagehoogte	2 - 3 m	Max. kabeldiameter	max. 2 x 2,5 mm ²
Minimale hoogte	1,7 m	Afmeting inbouwdoos	55 mm
Soort montage	Plafondmontage	Detectiebereik	49 m ² (7,0 x 7,0 m)
Kleur	Grijs	Detectiehoek	360°
Schakeluitgang	Slave	Omgevingstemperatuur	0°C ... 50°C
Eigen verbruik	~0,1 W	Beschermingsgraad	IP 40 (in ingebouwde toestand)
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting		

Aansluitschema's



Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C


Montagehoogte (A)	Zittend (S)	Bewegend (T)
2 m	9 m ² 3 m x 3 m	20 m ² 4,5 m x 4,5 m $\pm$ 0,5 m
2,5 m	16 m ² 4 m x 4 m	36 m ² 6 m x 6 m $\pm$ 0,5 m
3 m	25 m ² 5 m x 5 m, 25 m ² 5 m x 5 m	49 m ² 7 m x 7 m $\pm$ 1 m
3,5 m		64 m ² 8 m x 8 m $\pm$ 1 m

thePrema S360 Slave E UP GR

Artikelnr.: 2070631

theben


Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C



Detectiebereik Sensnorm volgens IEC 63180

Montagehoogte (A)	Dwars op (T)	Recht op (R)	Zittend (S)
2,5 m	40 m² 6,3 m x 6,3 m	22 m² 4,7 m x 4,7 m	20 m² 4,5 m x 4,5 m

Maattekeningen



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/2070631

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

23-11-2024
Pagina 3 van 4

thePrema S360 Slave E UP GR

Artikelnr.: 2070631

theben

Accessoires

theSenda P

Artikelnr.: 9070910




Opbouwhuis 110A GR

Artikelnr.: 9070913



Plafondinbouwdoos 73A

Artikelnr.: 9070917



QuickSafe beschermkorf

Artikelnr.: 9070531

theSenda B

Artikelnr.: 9070985



Plafondinbouwdoos 68A

Artikelnr.: 9070992

