



GGM C6AFF4PFRWBPET3



Product kenmerken

- Apps : IEEE802.3 : 10GBase-T, 5GBase-T, 2.5GBase-T, 1000Base-T, 100Base-Tx, 10Base-T, IEEE 802.3af/at/bt (PoE/PoE+/4PPoE)
- Afscherming : F/FTP
- Categorie : 6A
- Standaard : IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D, EN50288-6-1
- Frequentiebereik : 0 - 500 Mhz
- Impedantie : 100
- Meter (avg) : 23
- Karakter van de bestuurder : Massief koper
- Aantal paren : 1X4

Artikel kenmerken

- Schede type : PE
- Mantelkleur : Zwart
- Ral schede : RAL 9005
- Buitenmantel diameter (mm) : 9.3
- Nvp (%) : 76
- Brandgedrag : N/A
- Isolatiediameter (mm) : 1.37
- Marking : GIGAMEDIA C6AFF4PFRWBPET3 EN50173 CAT6A F/FTP LSZH-FR / PE WATER BLOCKED OUTDOOR CABLE NVP 76% 4 PAIRS 23AWG BATCH CODE xxxx M (
- Conditionering : 305 m

ETIM 9 kenmerken

- Kabeltype : F / FTP
- Duplex : Nee
- Geleidermateriaal : Koper
- Oppervlakte geleider : Blank
- Nom. geleiderdiameter : 1.37 mm
- AWG-maat : 23
- Samenstelling geleider : Klasse 1 = massief
- Aantal aders : 4
- Materiaal aderisolatie : Overig
- Specificatie aderisolatie : Overig



- Adercodering volgens HD 308 S2 : Nee
- Adercodering : Kleur
- Afscherming groepen : Folie
- Samenslag : Overig
- Afscherming collectief : Folie
- Kabel langswaterdicht : Nee
- Kabel dwarswaterdicht : Nee
- Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond : Ja
- Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond : Ondergrondse installatiebuis
- Chemische bescherming : Overig
- Mantelmateriaal : Overig
- Specificatie mantelmateriaal : Polyethyleen (PE)
- Mantelkleur : Zwart
- Aantal mantellagen : 2
- Bewapening/armering : Geen
- Kabelgeometrie : Rond
- Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 : Nee
- Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) : Nee
- Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) : Nee
- Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) : Nee
- Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) : Nee
- Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) : Nee
- Rookarm volgens IEC 61034-2 : Nee
- Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 : Nee
- Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 : Nee
- Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 : Nee
- Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse : Fca
- Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling : Geen
- Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes : Geen
- Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad : Geen
- Oliebestendig volgens IEC 60811-404 : Nee
- NVP waarde : 78 %
- UV-bestendig : Ja
- Gecertificeerd voor scheepsapplicaties : Nee
- Scheidingsklasse volgens EN 50174-2 : C
- Geschikt als telefoonkabel : Nee
- Geschikt als computer data kabel : Ja
- Geschikt als signaalkabel : Nee
- Geschikt voor gebruik als beveiligingsalarmkabel : Nee
- Litze : Ja
- Met ripkoord : Ja
- Karakteristieke impedantie : 100 Ohm
- Met knaagdierbescherming : Nee
- Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 : Nee
- Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 : Nee