



# Maxos fusion

## LL512X LED80S/UE840 DIA WB 7 WH

Maxos fusion, 41 W, 8000 lm, 4000 K, Brede bundel, Met structuur, Wit

Philips Maxos fusion is een flexibel LED-lichtlijnsysteem dat een uitstekende lichtkwaliteit biedt terwijl het de energiekosten met meer dan de helft reduceert in vergelijking met fluorescentielampen. Voor toepassingen in winkels kan een familie van lineaire panelen, non-lineaire modules en een spotportfolio probleemloos worden gemonteerd in het draagprofiel zodat jouw koopwaren optimaal gepresenteerd worden. Voor industriële toepassingen ligt de nadruk op het reduceren van installatie- en onderhoudskosten door minder lineaire panelen te gebruiken. Vanwege de beschikbaarheid van maximaal 13 aders in de trunking en de flexibiliteit om deze armaturen te plaatsen daar waar dat het meest efficiënt is en de inbouw van andere diensten/hardware van derden, stelt het systeem je in staat om externe kabels aan het plafond te reduceren. Het kan ook eenvoudig opnieuw worden samengesteld om plaats te bieden aan toekomstige veranderingen van de inrichting. Het systeem maakt het mogelijk dat sensoren worden ingebouwd om gegevens te verzamelen, waardoor je de mogelijkheid krijgt om gebruiksinformatie inzichtelijk te maken en je bedrijfsproces te ondersteunen.

### Product gegevens

| Algemene informatie    |                          |                                       |                 |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Aantal VSA's           | 1 unit                   | Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 4000 K          |
| Driver/VSA inbegrepen  | Ja                       | Lichtrendement (gespec.) (nom.)       | 195 lm/W        |
| Waardeschaal           | Best                     | Kleurweergave-index (CRI)             | >80             |
| Garantieperiode        | 5 jaar                   | Kleur lichtbron                       | 840 neutraalwit |
| Sustainability rating  | Lighting for circularity | Optiektype                            | Brede bundel    |
| Gegevens lichttechniek |                          | Bundelspreiding armatuur              | 85° x 85°       |
| Lichtstroom            | 8.000 lm                 | Unified Glare Rating (UGR)            | 22              |

|                                              |                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Bedrijfs- en elektrische gegevens</b>     |                                                |
| Ingangsspanning                              | 220-240 V                                      |
| Ingangsfrequentie                            | 50 to 60 Hz                                    |
| Aanloopstroom                                | 20,9 A                                         |
| Aanlooptijd inschakelpiek                    | 0,192 ms                                       |
| Energieverbruik                              | 41 W                                           |
| Arbeidsfactor                                | 0.97                                           |
| Aansluiting                                  | Aansluitunit, 7-polig                          |
| Kabel                                        | -                                              |
| Aantal producten op MCB van 16 A type B      | 29                                             |
| Geschikt voor willekeurige schakeling        | Niet van toepassing                            |
| IEC beschermingsklasse                       | Veiligheidsklasse I                            |
| <b>Dimbaarheid en regelsystemen</b>          |                                                |
| Dimbaar                                      | Ja                                             |
| Driver/voedingsunit/transformator            | DALI-dimmen InterAct System-ready              |
| Constante lichtopbrengst                     | Nee                                            |
| DALI-standaard                               | DALI-2™                                        |
| <b>Eigenschappen behuizing en afmetingen</b> |                                                |
| Materiaal behuizing                          | Staal                                          |
| Reflectormateriaal                           | -                                              |
| Materiaal optiek                             | Polycarbonaat                                  |
| Materiaal optische lichtkap/lens             | Polycarbonaat                                  |
| Fixation materiaal                           | Staal                                          |
| Kleur behuizing                              | Wit                                            |
| Afwerking optische lichtkap/lens             | Met structuur                                  |
| Totale lengte                                | 1.138 mm                                       |
| Totale breedte                               | 62 mm                                          |
| Totale hoogte                                | 14 mm                                          |
| Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)       | 14 x 62 x 1138 mm                              |
| Beschermingsklasse                           | IP 20 [Bescherming tegen vingers]              |
| IK-classificatie                             | IK02 [0,2 J standaard]                         |
| Nettogewicht (per stuk)                      | 1,300 kg                                       |
| <b>Keurmerken en classificaties</b>          |                                                |
| Gloeidraadtest                               | Temperatuur 850 °C, duur 30 s                  |
| Brandbaarheidsmarkering                      | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken |

|                                                                               |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| CE-markering                                                                  | Ja                              |
| ENEC-markering                                                                | ENEC-markering                  |
| Conform EU RoHS-richtlijn                                                     | Ja                              |
| Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq                                        | 25 °C                           |
| Flikkerwaarde (PstLM)                                                         | 1                               |
| Stroboscoopeffectwaarde (SVM)                                                 | 0,4                             |
| Bereik omgevingstemperatuur                                                   | -20 tot +35 °C                  |
| <b>Initiële prestaties (conform IEC)</b>                                      |                                 |
| Tolerantie lichtstroom                                                        | +/-7%                           |
| Aanvankelijke kleurkwaliteit                                                  | (0.34. 0.35) SDCM <3            |
| Tolerantie energieverbruik                                                    | +/-11%                          |
| Standaardafwijking kleurcombinatie (McAdam-ellips)                            | SDCM≤3                          |
| <b>Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)</b>                             |                                 |
| Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur  | 5 %                             |
| Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediane levensduur van 100.000 uur | 10 %                            |
| Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur                        | L95                             |
| Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur                       | L85                             |
| <b>Productgegevens</b>                                                        |                                 |
| Productnaam voor bestelling                                                   | LL512X LED80S/UE840 DIA WB 7 WH |
| Volledige productnaam                                                         | LL512X LED80S/UE840 DIA WB 7 WH |
| Full EOC                                                                      | 872016947502100                 |
| Bestelcode                                                                    | 8720169475021                   |
| Materiaalnr. (12NC)                                                           | 910925870176                    |
| Lokale code                                                                   | 8720169475021                   |
| Numerator - Aantal per pak                                                    | 1                               |
| EAN/UPC - product/behuizing                                                   | 8720169475021                   |
| Numerator - Dozen per buitendoos                                              | 1                               |
| EAN/UPC - Case                                                                | 8720169475021                   |
| Code productfamilie                                                           | LL512X [Maxos fusion Panel]     |

## Maxos fusion

### Maatschets

