



# StyliD Evo

## ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH

StyliD Evo, Compact, track projector, 23.5 W, 2700 lm, 4000 K,  
Zeer brede bundel, Wit

Met StyliD Evo kunnen winkeliers nu profiteren van de superieure lichtkwaliteit en toonaangevende energiezuinigheid van PerfectAccent-optieken in een serie met flexibele en toekomstbestendige spots. StyliD Evo spots zijn eenvoudig opnieuw te configureren met snelle en eenvoudige upgrades van de optieken, waar geen gereedschap voor nodig is. Ook zijn ze geschikt voor regelmatige wijzigingen in de winkelindeling, aangezien de StyliD Evo spots eenvoudig op een andere plek op de rail of Maxos fusion-infrastructuur kunnen worden bevestigd. Voor een groot aantal verlichtingstoepassingen, van lagere lichtniveaus in buurtwinkels tot installaties aan hoge plafonds waar een zeer hoge lichtopbrengst nodig is; StyliD biedt continuïteit voor elke winkel. StyliD Evo kan op 3C of een DALI-rail worden bevestigd (ST770T, ST780T), op een Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X) of aan het plafond met een semi-inbouw uitvoering (ST770B). Alle StyliD Evo spots met PerfectAccent reflectors zijn gecertificeerd als circulair verlichtingsproduct en bieden meerdere opties voor systeemintegratie en dimmen, zowel bedraad als draadloos. Er zijn FreshFood LED-verlichtingsrecepten beschikbaar die de houdbaarheid verlengen en de presentatie van het voedsel verbeteren, zodat voedselverspilling wordt verkleind en de verkoop omhooggaat. Neem een kijkje op onze Fashion & Food cataloguspagina's en ontdek meer over PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost en Champagne.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alle fotometrische gegevens worden berekend zonder optioneel frontglas. De lichtstroom moet worden verlaagd met 3,5% bij gebruik van een frontglas
- De optiek mag alleen worden gereinigd met perslucht. Het is verboden om de LED of de reflector aan te raken. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd mag worden met een (droge) microvezeldoel.
- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Het product manipuleren wanneer het heet is kan alleen met een geïsoleerde handschoen

Product gegevens


| Algemene informatie                     |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lichtbron vervangbaar                   | Nee                                                                                                                                                                                                                          |
| Aantal VSA's                            | 1 unit                                                                                                                                                                                                                       |
| Driver/VSA inbegrepen                   | Ja                                                                                                                                                                                                                           |
| Servicetag                              | Ja                                                                                                                                                                                                                           |
| Lamptype                                | LED                                                                                                                                                                                                                          |
| Waardeschaal                            | Best                                                                                                                                                                                                                         |
| Klasse van onderhoudsgemak              | Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen |
| Garantieperiode                         | 5 jaar                                                                                                                                                                                                                       |
| Sustainability rating                   | Lighting for circularity                                                                                                                                                                                                     |
| Gegevens lichttechniek                  |                                                                                                                                                                                                                              |
| Lichtstroom                             | 2.700 lm                                                                                                                                                                                                                     |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)   | 4000 K                                                                                                                                                                                                                       |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)         | 125 lm/W                                                                                                                                                                                                                     |
| Kleurweergave-index (CRI)               | >80                                                                                                                                                                                                                          |
| Bundelhoek lichtbron                    | 120 graden                                                                                                                                                                                                                   |
| Kleur lichtbron                         | 840 neutraalwit                                                                                                                                                                                                              |
| Optiektype                              | Zeer brede bundel                                                                                                                                                                                                            |
| Bundelspreiding armatuur                | 60°                                                                                                                                                                                                                          |
| Unified Glare Rating (UGR)              | 22                                                                                                                                                                                                                           |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens       |                                                                                                                                                                                                                              |
| Ingangsspanning                         | 220 tot 240 V                                                                                                                                                                                                                |
| Ingangsfrequentie                       | 50 to 60 Hz                                                                                                                                                                                                                  |
| Aanvankelijk energiegebruik CLO         | - W W                                                                                                                                                                                                                        |
| Average CLO power consumption           | - W                                                                                                                                                                                                                          |
| Aanloopstroom                           | 12,8 A                                                                                                                                                                                                                       |
| Aanlooptijd inschakelpiek               | 208 ms                                                                                                                                                                                                                       |
| Energieverbruik                         | 23,5 W                                                                                                                                                                                                                       |
| Arbeidsfactor                           | 0.9                                                                                                                                                                                                                          |
| Aansluiting                             | 3C-spanningsrail                                                                                                                                                                                                             |
| Kabel                                   | -                                                                                                                                                                                                                            |
| Aantal producten op MCB van 16 A type B | 50                                                                                                                                                                                                                           |

| Geschikt voor willekeurige schakeling  | Nee                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| IEC beschermingsklasse                 | Veiligheidsklasse II                           |
| Totale harmonische vervorming          | 20 %                                           |
| Dimbaarheid en regelsystemen           |                                                |
| Dimbaar                                | Nee                                            |
| Driver/voedingsunit/transformator      | Voedingsunit (aan/uit)                         |
| Constante lichtopbrengst               | Nee                                            |
| Maximaal dimniveau                     | Niet van toepassing                            |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen  |                                                |
| Materiaal behuizing                    | Aluminium                                      |
| Reflectormateriaal                     | Polycarbonaat, aluminium coating               |
| Materiaal optiek                       | Aluminium en polycarbonaat                     |
| Materiaal optische lichtkap/lens       | Gehard glas                                    |
| Fixation material                      | -                                              |
| Kleur behuizing                        | Wit                                            |
| Afwerking optische lichtkap/lens       | Helder                                         |
| Totale lengte                          | 210 mm                                         |
| Totale breedte                         | 90 mm                                          |
| Totale hoogte                          | 240 mm                                         |
| Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 240 x 90 x 210 mm                              |
| Beschermingsklasse                     | IP 20 [Bescherming tegen vingers]              |
| IK-classificatie                       | IK02 [0,2 J standaard]                         |
| Nettogewicht (per stuk)                | 0,900 kg                                       |
| Keurmerken en classificaties           |                                                |
| Gloeidraadtest                         | Temperatuur 650 °C, duur 30 s                  |
| Brandbaarheidsmarkering                | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken |
| CE-markering                           | Ja                                             |
| ENEC-markering                         | ENEC-markering                                 |
| Fotobiologisch risico                  | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778 |
| Conform EU RoHS-richtlijn              | Ja                                             |
| Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C                                          |
| Flikkerwaarde (PstLM)                  | 1                                              |
| Stroboscoopeffectwaarde (SVM)          | 0.5                                            |
| Bereik omgevingstemperatuur            | +10 tot +35 °C                                 |


| Initiële prestaties (conform IEC)                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Tolerantie lichtstroom                                                        | +/-10%          |
| Aanvankelijke kleurkwaliteit                                                  | (0.382,0.380)<3 |
| Tolerantie energieverbruik                                                    | +/-10%          |
| Standaardafwijking kleurcombinatie (McAdam-ellips)                            | SDCM≤3          |
| Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)                                    |                 |
| Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur  | 5 %             |
| Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediane levensduur van 100.000 uur | 3,1 %           |
| Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan nuttige levensduur* van 50.000 uur | L90             |
| Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediane gebruiksduur* 100000 h             | L85             |

| Productgegevens                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Productnaam voor bestelling      | ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH |
| Volledige productnaam            | ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH |
| Full EOC                         | 871869997700900              |
| Bestelcode                       | 8718699977009                |
| Materiaalnr. (12NC)              | 910505101385                 |
| Lokale code                      | 8718699977009                |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                            |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8718699977009                |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 1                            |
| EAN/UPC - Case                   | 8718699977009                |
| Code productfamilie              | ST770T [StyliD Evo Compact]  |

## Maatschets



## Fotometrische gegevens



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101385

