



CoreLine Trunking

LL217X 7x1.5 BC

LL217X | Coreline Trunking Gen2

Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie van een bestaande ruimte, klanten willen lichtoplossingen die lichtkwaliteit leveren en substantiële besparingen op energie en onderhoud genereren. De nieuwe reeks CoreLine Lichtlijn LED-producten kunnen worden gebruikt om algemene verlichting te vervangen door LED. Het proces van selecteren, installeren en onderhouden is erg gemakkelijk: het is enkel een kwestie van omschakelen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Servicetag	Ja
Waardeschaal	Beter
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Totale lengte	1.700 mm
Totale breedte	80 mm
Totale hoogte	50 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	50 x 80 x 1700 mm
Materiaal	Staal
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
Accessoirekleur	Wit

Nettogewicht (per stuk)	1,700 kg
Keurmerken en classificaties	
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	LL217X 7x1.5 BC
Volledige productnaam	LL217X 7x1.5 BC
Full EOC	871951410846200
Bestelcode	8719514108462
Materiaalnr. (12NC)	910925867589
Lokale code	8719514108462
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514108462
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8719514108462
Code productfamilie	LL217X [Coreline Trunking Gen2]

Maatschets

