

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Office Line Desk Banker Inductive Charging 17W CCT Dimmable White

Office Line Desk Banker Inductive Charging | Bureauarmatuur geschikt voor inductief opladen 3 stappen dim- en kleurtemperatuurfunctie



Toepassingsgebieden

- Woonkamers
- Tafels, bureaus
- Kantoren aan huis

Productvoordelen

- Inductief oplaadgebied op de behuizing
- Zeer veelzijdig dankzij selecteerbare CCT
- Geeft koel wit licht voor een activerende sfeer en warm wit licht voor een ontspannen sfeer
- Schakelen en driestaps dimmen via een aanraaksensor op de armatuurvoet
- Zwenkbare lampkop voor individuele oriëntatie van lichtbron
- Gemaakt van hoogwaardig aluminium

Productkenmerken

- Armatuur in tijdloos design en met verstelbare lampkop
- Instelbare lichtkleur: 3.000K, 4.000K, 6.500K
- Materiaal: aluminium (behuizing), polycarbonaat (diffusor)
- Levensduur: max. 25.000 u



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	17 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	92 mA
Inschakelstroom	3.0 A
Inschakelstroomtijd T _{h50}	100 µs
Arbeidsfactor λ	> 0,7
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	651 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	780 lm
Lichtstroom efficiëntie	38 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K / 4000 K / 6500 K
Referentieregelaar instelling van ingebouwde lichtbron (Kelvin)	3000 K
Lichtkleur	Warm White / Koel wit / Koel daglicht
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	6 sdc _m
Flikkerwaarde Pst LM	<1
Stroboscoopeffect waarde SVM	<0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Stralingshoek	113 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	121,0 mm
Breedte	310,00 mm
Hoogte	374,00 mm
Product gewicht	1062,00 g
Kabellengte	1800 mm



OFFICE LINE DESK BANKER 17W
CCT D IC

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	L ALUMINIUM ACRYLONITRILE BUTA
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Stekker type C (EU)
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Ja
Type of dimming [GMS]	PWM
Montagetype	Standing
Toepassingsomgeving	Indoor
Instelbaar	Ja
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Aantal schakelcycli	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf januari 2025
-------------------	--------------------------------

Technische uitrusting

- Uitgerust met 1,8 m kabel en stekker

Veiligheidsadvies

- Om het risico op verstrengeling te verkleinen, moet de flexibele bedrading die aan het armatuur is verbonden, effectief aan de muur worden bevestigd als de bedrading zich binnen handbereik bevindt.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	
	Juridische informatie	Legal insert residential luminaires
	Conformiteitsverklaringen	OFFICE LINE DESK BANKER ROOF

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075843004	Vouwdoos 1	137 mm x 247 mm x 408 mm	1248.00 g	13.81 dm³
4058075843011	Verzenddoos 8	564 mm x 510 mm x 435 mm	11578.00 g	125.12 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.