

# PRODUKTDATENBLATT

## Decor Fuji 1XPendant 5W 930 Black

Decor Fuji | Dekorative Leuchten aus Metall mit integriertem LED



### Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller

### Produktvorteile

- Geometrische Formen treffen auf gleichmäßige Ausleuchtung
- Minimalistischer Stil passt zu jedem Raum
- Verschiedene Arten von Leuchten mit der gleichen Designsprache sorgen für einen einheitlichen Stil im Zuhause
- Zwei Optionen für einfache Wandinstallation
- An-/Aus-Schalter am Gehäuse zur einfachen Bedienung
- Einfache Montage

### Produkteigenschaften

- Gehäusematerial: Metall
- Hochleistungs-LED
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Optionales 1.5m Kabel mit EU Stecker (nur für Wandleuchte)



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Nennleistung                                        | 5,00 W       |
| Nennspannung                                        | 220...240 V  |
| Netzfrequenz                                        | 50...60 Hz   |
| Nennstrom                                           | 30,000 mA    |
| Einschaltstrom                                      | 0,09 A       |
| Einschaltstromdauer $T_{h50}$                       | 1400 $\mu$ s |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 23           |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A           | 24           |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 39           |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$                       | $\geq 0,5$   |
| Oberschwingungsgehalt                               | < 60 %       |
| Schutzklasse                                        | II           |
| Betriebsart                                         | Netzspannung |

### Photometrische Daten

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Lichtstrom                                    | 180 lm             |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 330 lm             |
| Lichtausbeute                                 | 40 lm/W            |
| Farbtemperatur                                | 3000 K             |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                      | Warm weiß          |
| Farbwiedergabeindex Ra                        | > 90               |
| Standardabweichung des Farbabgleichs          | 6 sdc <sub>m</sub> |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)                    | $\leq 1$           |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)        | $\leq 0.4$         |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778   | RG1                |
| Ausstrahlungswinkel                           | 115 °              |

### Maße & Gewicht

|                |            |
|----------------|------------|
| Durchmesser    | 120,00 mm  |
| Höhe           | 1500,00 mm |
| Produktgewicht | 600,00 g   |



DECOR FUJI 1XPENDANT 5W 830  
BK

Materialien & Farben

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Produktfarbe                         | Schwarz           |
| Gehäusefarbe                         | Schwarz           |
| Gehäusematerial                      | Stahl             |
| Material Abdeckung                   | Polycarbonat (PC) |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C            |
| Quecksilbergehalt der Lampe          | 0.0 mg            |

Anwendung & Installation

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C                    |
| Lagertemperaturbereich     | -20...+80 °C                    |
| Anschlussart               | Anschlussklemme, 2-polig (L, N) |
| Schutzart                  | IP20                            |
| Dimmbar                    | Nein                            |
| Montageart                 | Abgehängt                       |
| Anwendungsumgebung         | Innenanwendungen                |
| Mit Leuchtmittel           | Ja                              |

Lebensdauer

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|-----------------------|

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Zertifikate & Standards

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Normen                                                   | CE / UKCA          |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein               |
| Austauschbare Lichtquelle (EPREL)                        | Nicht austauschbar |

## Zusätzliche Produktdaten

|                 |      |
|-----------------|------|
| BEG förderfähig | Nein |
|-----------------|------|

## Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

## DOWNLOADS

|                                                                                   | Dokumente und Zertifikate                 | Name des Dokuments                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
|   | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | DECOR FUJI 1X/3X/4X PENDANT 830 BK |
|   | Rechtliche Hinweise                       | DECOR FUJI                         |
|   | Konformitätserklärung                     | DECOR LUM FUJI WALL PENDANT        |
|  | Konformitätserklärung UKCA                | DECOR LUM FUJI WALL PENDANT        |

## VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075841826 | Faltschachtel<br>1                     | 172 mm x 172 mm x 293 mm            | 790.00 g      | 8.67 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075841833 | Versandschachtel<br>4                  | 367 mm x 367 mm x 320 mm            | 3951.00 g     | 43.10 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.