

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Renovation Lamp Classic A75 Terminal Block 10W 840 Single Pack

RENOVATION LAMPS WITH TERMINAL BLOCK | LED-lamp met een aansluitblok voor directe aansluiting op het plafond of de muur op bouwplaatsen of voor verplaatsingen



Toepassingsgebieden

- Nieuwbouwlocaties of appartementen en huizen voor tijdelijke verlichting
- Praktische tijdelijke verlichting voor plafond- of wandmontage binnenshuis
- Alleen voor gebruik binnen

Productvoordelen

- Ideaal licht voor bouwplaatsen, renovaties of verhuizingen
- Kan eenvoudig en snel worden gemonteerd
- Wordt geleverd in een gesloten doos, de geïntegreerde aansluitklem zorgt voor een veilige installatie op de muur of het plafond

Productkenmerken

- De lamp heeft een geïntegreerde voedingskabel, inclusief aansluitblok
- De lamp kan direct op 220-240V wisselstroom worden aangesloten zonder stopcontact
- Een sterke lichtopbrengst van 1050 lm bij 4000K zorgt voor helder en energiezuinig licht
- De lichtbron is niet vervangbaar



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	10,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Nominale stroom	70,000 mA
Type stroom	Wisselspanning
Inschakelstroom	6,4 A
Werk frequentie	50/60 Hz
Netfrequentie	50/60 Hz
Arbeidsfactor λ	> 0,5


Fotometrische gegevens

Lichtstroom	1055 lm
Lichtstroom efficiëntie	105 lm/W
Lichtkleur	840
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤6 sdc _m
Flikkerwaarde Pst LM	1
Stroboscoopeffect waarde SVM	0.4

Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	200 °
---------------	-------

AFMETINGEN & GEWICHT



Diameter	60,00 mm
Product gewicht	55,00 g

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	15000 h
----------------------------	---------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Kwikgehalte	0.0 mg
Kwik vrij	Ja
Product opmerking	Beschikbaar vanaf oktober 2024

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
---------	-----

CERTIFICATEN & NORMEN

Type bescherming	IP20
Normen	CE / EAC / UKCA
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1

Landspecifieke categorisering

Bestelreferentie	RENOVATION CLA7
------------------	-----------------

LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
-------------------	--------------

Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Lengte	98,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	291.00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	60.00 mm

Technische uitrusting

- Geïntegreerde 13 cm lange stroomkabel en het aansluitblok in gesloten doos

Veiligheidsadvies

- Raak de lamp niet aan als deze kapot is.
- Mag niet worden gebruikt als de buitenste ballon defect is.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	Renovation lamps
	Conformiteitsverklaringen	Luminaires
	Conformiteitsverklaringen UKCA	Luminaries

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075845749	Vouwdoos 1	62 mm x 62 mm x 117 mm	63.00 g	0.45 dm ³
4058075845756	Verzenddoos 10	338 mm x 143 mm x 129 mm	748.00 g	6.24 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.