

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Endura Flood Split Solar Sensor 10W 840

Remote control

ENDURA FLOOD SPLIT SOLAR SENSOR | Schijnwerper op zonne-energie, opgesplitst in schijnwerper en extern zonnepaneel, aangesloten via kabel



Toepassingsgebieden

- Buiten
- Garages
- Gevels van gebouwen
- Tuinhuizen

Productvoordelen

- Milieuvriendelijk licht op zonne-energie
- Energie-efficiënt dankzij LED technologie
- De floodlight kan afzonderlijk van het zonnepaneel worden geïnstalleerd

Productkenmerken

- LED buitenarmatuur voor werking op zonne-energie
- PIR-bewegingsdetector en daglichtsensor
- Accu opladen via extern zonnepaneel
- Afstandsbediening voor geavanceerde sensorinstellingen
- De floodlight en zonnepaneel worden aangesloten via een kabel van 5 meter



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	10,00 W
Nominale spanning	4,2 V
Nominale stroom	2380,000 mA
Veiligheidsklasse	III

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	1400 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	1450 lm
Lichtstroom efficiëntie	140 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	6 sdc _m
Lichtsterkte	518 cd
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	120 ° x 60 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	153,00 mm
Breedte	31,00 mm
Hoogte	147,00 mm
Product gewicht	985,00 g
Kabellengte	5000 mm



ENDURA FL SPLIT SOL SEN 10W
840 RC

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Kleur behuizing	Zwart
Body materiaal	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...40 °C
Type bescherming	IP65
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK07
Dimbaar	Ja
Montagetype	Surface
Toepassingsomgeving	Buiten
Instelbaar	Ja
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	36000 h ¹⁾
Aantal schakelcycli	10000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	Beweging / Licht
Sensortechnologie	Passief infrarood (PIR)
Detectiehoek sensor	120 °
Sensorgestuurde schakeltijd	60 s
Detectiebereik van bewegingssensor	6 m
Detectedrempel van daglichtsensor	0...20 lx

BATTERIJ

Type batterij	Lithium-ion
Batterijformaat	Others
Oplaadtijd batterij	6 h

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Lithium Metalen knoopcel batterij / Bevat in afstandsbediening / Niet oplaadbaar / Aantal batterijen: 1 / Batterijformaat: CR2025 / Wattuur per batterij: 0,45Wh / Gewicht batterij: 2,4g / Lithium per batterij: 0,04g
-------------------	---

Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingssaccessoires inbegrepen
- 5m aansluitkabel
- Afstandsbediening inbegrepen

Veiligheidsadvies

- Batterijwaarschuwing: Buiten bereik van kinderen houden. Inslikken kan leiden tot chemische brandwonden, perforatie van zacht weefsel en de dood. Ernstige brandwonden kunnen binnen 2 uur na inname optreden. Zoek onmiddellijk medische hulp.
- Als het batterijcompartiment (indien van toepassing) niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product en houd het uit de buurt van kinderen. Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel zijn geplaatst, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
- Vermijd: Maximale omgevingstemperatuur: +35 °C. Vervanging van een batterij met een onjuist type dat de beveiliging kan omzeilen (bijvoorbeeld in het geval van sommige lithiumbatterijtypen). Hoogte tijdens gebruik: 2000 m. Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch pletten of snijden van een batterij, wat kan resulteren in een explosie.

DOWNLOADS

	Documenten en certificaten	Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	ENDURA FL SPLIT SOL SEN 10W/30W 840 RC
	Juridische informatie	ENDURA FL SPLIT SOL SEN 10W/30W 840 RC
	Juridische informatie	ENDURA FL SPLIT SOL SEN 10W/30W 840 RC
	Conformiteitsverklaringen	ENDURA FL SPLIT SOL SEN 10/30W 840 RC
	Conformiteitsverklaringen UKCA	ENDURA FL SPLIT SOL SEN 10/30W 840 RC

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854276675	Vouwdoos 1	47 mm x 207 mm x 252 mm	1047.00 g	2.45 dm ³
4099854276682	Verzenddoos 8	392 mm x 227 mm x 284 mm	8859.00 g	25.27 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.