

PRODUCTINFORMATIEBLAD

DR DS SENS-P- 27/220-240V/650 SF FL

SURFACE FLAT DRIVER | Constante stroom



Toepassingsgebieden

- Geschikt voor SURFACE FLAT / SURFACE FLAT SENSOR 19W / 27W

Productvoordelen

- Hoge flexibiliteit door instelbare uitgangsströmen en CCT met schakelaars op de driver
- Geringe flikkering zorgt voor een hoge lichtkwaliteit en goed visueel comfort
- Hoog lichtrendement en hoge betrouwbaarheid
- 5 jaar garantie

Productkenmerken

- Verkrijgbaar in 19W, 27W
- Beschermingsklasse: II
- IP-klasse: IP20
- Voedingsspanning: 220...240 V
- Werkingsfrequentie: 50/60 Hz



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	27,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	0/50/60 Hz
Nominale stroom	650 mA
Inschakelstroom	13 A
Arbeidsfactor λ	> 0,90
Totale harmonische vervorming	< 20 %
Veiligheidsklasse	II
Dimmer interface	Niet dimbaar

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	119,00 mm
Breedte	51,00 mm
Hoogte	24,00 mm
Product gewicht	81,00 g



DR DS SENS-P-19/27_450/650 SF
FL

MATERIALEN & KLEUREN

Body materiaal	Plastic
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+60 °C
Opslagtemperatuur	-40...+80 °C
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee

VOORSCHAKELAPPARATUUR

Nominale uitgangsstroom	650 mA
Levensduur E-VSA	100000 h

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / UKCA / EAC
--------	----------------------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf september 2024
Toegevoegde functie	EVERLOOP

Technische uitrusting

- EVERLOOP armatuur: upgrades en vervangingen beschikbaar
- Decoratief zilveren frame apart verkrijgbaar

DOWNLOADS


Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	DR DS-SENS- SF FL
	Juridische informatie	DR DS-SENS- SF FL
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Conformiteitsverklaringen	DR DS-SENS-P
	Conformiteitsverklaringen UKCA	DR DS-SENS-P

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854292873	Vouwdoos 1	28 mm x 124 mm x 56 mm	99.00 g	0.19 dm³
4099854292880	Verzenddoos 10	146 mm x 131 mm x 124 mm	1190.00 g	2.37 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



SF PLAT 270 180	DRIVER	CCT	W	lm	lm/W	DM W 270V 180	DM lm 270V 180	DM lm/W 270V 180
SF PLAT 270 180	18V 120 LEDS	4000K	18	2080	140	-	-	-
			18	2080	138	-	-	-
SF PLAT 270 300	P-18V 240V-4000K SF FL, DM 4000K-18V-300	4000K	18	2400	131	-	-	-
			18	2400	130	-	-	-
SF PLAT 270 300	18V 180 LEDS	4000K	27	2780	140	-	-	-
			18	2400	130	-	-	-
SF PLAT 270 300	P-18V 240V-4000K SF FL, DM 4000K-18V-300	4000K	27	3000	130	-	-	-
			18	2400	130	-	-	-
SF PLAT 270 300	27V 240V 180 LEDS	4000K	27	2780	140	5,2	910	92
			27	3000	130	5,2	900	90

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.