

FICHE PRODUIT

BLKH RD SEN 250 P 10W CPS WT

BULKHEAD ROUND SENSOR | Applique et plafonnier robuste avec protection IP65 et IK10 et détecteur



Zones d'application

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
- Couloirs, escaliers, zones d'entrée
- Passages, passages souterrains
- Espaces publics

Avantages du produit

- Ajustement de la portée du capteur, de la détection de la luminosité et de la temporisation
- Très polyvalent grâce aux sélecteurs de température de couleur et de puissance (Multi Color / Multi Lumen) sur l'alimentation
- Patrons de montage flexibles pour une installation pratique
- Convient pour une utilisation dans les espaces publics grâce à un indice IK élevé
- Peut être utilisé dans des endroits humides et poussiéreux grâce à l'indice IP élevé
- Suitable for use in emergency lighting systems (DC capable)
- Élément de décoration disponible en option pour un design esthétique et fonctionnelle

Caractéristiques du produit

- Détecteur de hautes fréquences pour détection de mouvement et de lumière du jour
- Corps en polycarbonate (PC) stabilisé aux UV, diffuseur PC
- Haute efficacité lumineuse : > 120 lm/W pour 3000 K et 4000 K
- Résistance aux chocs : IK10
- Type de protection : IP65
- Bornier à connexion rapide, sans outil



– Câblage traversant possible

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	10 W / 8,5 W / 7 W / 6 W ¹⁾
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	0/50/60 Hz
Intensité nominale	46...41...35...30 mA
Courant d'appel	3.44 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	3.284 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	224
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	140
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	224
Facteur de puissance λ	> 0,70
Distorsion harmonique totale	< 20 %
Classe de protection	II
Mode d'opération	Integrated LED driver

1) Pour les options possibles, reportez-vous à l'image du tableau lumen/puissance


Données photométriques

Flux lumineux	1220 lm / 1070 lm / 860 lm / 710 lm ¹⁾
Efficacité lumineuse	122 lm/W / 120 lm/W / 118 lm/W ¹⁾
Temp. de couleur	3000 K / 4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud / Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	5 sdcn
Faible scintillement	Oui
Indice du papillotement (PstLM)	<1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	<0.4
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG0
Angle de rayonnement	120 °


1) Pour les options possibles, reportez-vous à l'image du tableau lumen/puissance




BLKH 250 P 10W 840 1200lm




BLKH 250 P 20W 830 1200lm




BLKH 250 P 10W 830 1150lm




BLKH 250 P 10W 840 1220lm




BLKH 250 P 6W 830 670lm




BLKH 250 P 6W 840 710lm




BLKH 250 P 7W 830 810lm




BLKH 250 P 7W 840 860lm




BLKH 250 P 8.5W 830 1010lm




BLKH 250 P 8.5W 840 1070lm



BLKH 250 P 10W 840 1200lm



BLKH 250 P 20W 830 1200lm




Adjustable attributes

Puissance nominale	Temp. de couleur	Flux lumineux	Efficacité lumineuse
10 W	4000 K	1220 lm	122 lm/W
10 W	3000 K	1150 lm	115 lm/W
8.5 W	4000 K	1070 lm	120 lm/W
8.5 W	3000 K	1010 lm	116 lm/W
7 W	4000 K	860 lm	120 lm/W
7 W	3000 K	810 lm	114 lm/W
6 W	4000 K	710 lm	118 lm/W
6 W	3000 K	670 lm	112 lm/W

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	262,00 mm
Hauteur	73,00 mm
Poids du produit	720,00 g



BLKH RD/SEN/EM 250 P 10W CPS

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Matière de la surface émettrice.	Polycarbonate (PC)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	850 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Bornier sans vis
Type de protection	IP65
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK10
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Plafond / Mur
Application	Extérieur
Avec source de lumière	Oui

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	70000 h ¹⁾
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	55000 h ¹⁾
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 ° C	65000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	40000 h
Nombre de cycles de commutation	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Alimentation

Courant de sortie	350...300...250...200 mA
Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie	< 5 %

DÉTECTEUR

Type de capteur	Mouvement / Lumière
Technologie avec capteur	Haute fréquence
Angle de détection du capteur	150 °
Temps commutation commandé par capteur	5 s...30 min
Plage détection détecteur de mouvement	3...8 m
Seuil détection lum du jour du capteur	2...50 lx

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Type de test en fonctionnement d'urgence	Aucun
--	-------

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / UKCA / EAC / ENEC / EPD
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non
PEP	LEDV-00029-V01.01-FR
Module LED remplaçable	Uniquement par un expert

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Fonction ajoutée	EVERLOOP / MULTI SELECT
------------------	-------------------------

ACCESSOIRES EN OPTION

Image du produit	Nom du produit	EAN
	BLKH RD Eyelid 300 BK	4099854286797
	BLKH RD Eyelid 300 WT	4099854286810
	BLKH RD Eyelid 250 WT	4099854286773
	BLKH RD Eyelid 250 BK	4099854286759
	LISOEV 250R 8W 830 840 BLKH	4099854311918
	DR DS-P- 10/220-240/350 BLKH	4099854286834

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Anneaux de recouvrement supplémentaires disponibles en différents modèles
- Vis de montage et chevilles incluses
- Vis antivol incluse

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	BLKH RD GEN2

Documents et certificats		Nom du document
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informations légales	Light Source Insert G11233325
	Informations légales	Legal Insert G11234785
	Informations légales	Safety Insert G11234787
	Déclarations de conformité	BLKH RD SEN
	Déclarations de conformité UKCA	BLKH RD SEN
	Certificats	CEE Eligibility Attestation BAR-EQ-110 FR
	Certificats	CEE Eligibility Attestation BAT-EQ-127 FR
Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	Fichier IES (IES)	BLKH 250 P 10W 830 1150lm
	Fichier IES (IES)	BLKH 250 P 10W 840 1220lm
	Fichiers IES (IES, supplémentaires)	BLKH 250 P 6W 830 670lm
	Fichiers IES (IES, supplémentaires)	BLKH 250 P 6W 840 710lm
	Fichiers IES (IES, supplémentaires)	BLKH 250 P 7W 830 810lm
	Fichiers IES (IES, supplémentaires)	BLKH 250 P 7W 840 860lm
	Fichiers IES (IES, supplémentaires)	BLKH 250 P 8.5W 830 1010lm
	Fichiers IES (IES, supplémentaires)	BLKH 250 P 8.5W 840 1070lm
	Fichier LDT (Eulumdat)	BLKH 250 P 10W 830 1150lm

Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	Fichier LDT (Eulumdat)	BLKH 250 P 10W 840 1220lm
	Fichiers LDT (Eulumdat, supplémentaires)	BLKH 250 P 6W 830 670lm
	Fichiers LDT (Eulumdat, supplémentaires)	BLKH 250 P 6W 840 710lm
	Fichiers LDT (Eulumdat, supplémentaires)	BLKH 250 P 7W 830 810lm
	Fichiers LDT (Eulumdat, supplémentaires)	BLKH 250 P 7W 840 860lm
	Fichiers LDT (Eulumdat, supplémentaires)	BLKH 250 P 8.5W 830 1010lm
	Fichiers LDT (Eulumdat, supplémentaires)	BLKH 250 P 8.5W 840 1070lm
	Fichier ULD (DIALux)	BLKH RD SEN 250 P 10W CPS WT
	Fichier UGR (tableau UGR)	BLKH 250 P 10W 840 1200lm
	Fichier UGR (tableau UGR)	BLKH 250 P 20W 830 1200lm
	Fichier UGR (tableau UGR)	BLKH 250 P 10W 830 1150lm
	Fichier UGR (tableau UGR)	BLKH 250 P 10W 840 1220lm
	Fichier UGR (tableau UGR)	BLKH 250 P 6W 830 670lm
	Fichier UGR (tableau UGR)	BLKH 250 P 6W 840 710lm
	Fichier UGR (tableau UGR)	BLKH 250 P 7W 830 810lm
	Fichier UGR (tableau UGR)	BLKH 250 P 7W 840 860lm
	Fichier UGR (tableau UGR)	BLKH 250 P 8.5W 830 1010lm
	Fichier UGR (tableau UGR)	BLKH 250 P 8.5W 840 1070lm
	Courbe de distribution de la lumière type cône	BLKH 250 P 10W 840 1200lm

Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	Courbe de distribution de la lumière type cône	BLKH 250 P 20W 830 1200lm
	Courbe de distribution de la lumière type cône	BLKH 250 P 10W 830 1150lm
	Courbe de distribution de la lumière type cône	BLKH 250 P 10W 840 1220lm
	Courbe de distribution de la lumière type cône	BLKH 250 P 6W 830 670lm
	Courbe de distribution de la lumière type cône	BLKH 250 P 6W 840 710lm
	Courbe de distribution de la lumière type cône	BLKH 250 P 7W 830 810lm
	Courbe de distribution de la lumière type cône	BLKH 250 P 7W 840 860lm
	Courbe de distribution de la lumière type cône	BLKH 250 P 8.5W 830 1010lm
	Courbe de distribution de la lumière type cône	BLKH 250 P 8.5W 840 1070lm
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	BLKH 250 P 10W 840 1200lm
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	BLKH 250 P 20W 830 1200lm
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	BLKH 250 P 10W 830 1150lm
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	BLKH 250 P 10W 840 1220lm
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	BLKH 250 P 6W 830 670lm
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	BLKH 250 P 6W 840 710lm
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	BLKH 250 P 7W 830 810lm
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	BLKH 250 P 7W 840 860lm
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	BLKH 250 P 8.5W 830 1010lm
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	BLKH 250 P 8.5W 840 1070lm
Fichiers CAD/BIM		Nom du document
	BIM Revit 3D	Bulkhead Round
	CAO STEP 3D	BLKH G2 250

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854286186	Etui carton fermé 1	77 mm x 266 mm x 266 mm	823.00 g	5.45 dm³
4099854286193	Carton de regroupement 8	545 mm x 280 mm x 335 mm	7134.00 g	51.12 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

BLKH RD 300									
WAC	9,0	9	6,0	6,0					
T (Klm)	4000	3000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
lm	1000	1400	1000	1000	800	800	700	800	
lm/W	100	120	100	100	100	100	100	100	100

BLKH RD SEN 300									
WAC	10	6,0	10,0	10					
T (Klm)	4000	3000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
lm	2270	2140	1600	1600	1700	1600	1400	1200	
lm/W	100	100	100	100	100	100	100	100	100

BLKH RD SEN 300									
WAC	10	6,0	10,0	10					
T (Klm)	4000	3000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
lm	2200	2100	1600	1600	1600	1600	1400	1200	
lm/W	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	B10	B15	C10	C15
BLKH RD 300 P 10W CPS BK	155	248	155	248
BLKH RD 300 P 10W CPS WT				
BLKH RD 300 P 10W CPS BK	63	79	63	101
BLKH RD 300 P 10W CPS WT				
BLKH RD SEN 300 P 10W CPS BK	140	224	140	224
BLKH RD SEN 300 P 10W CPS WT				
BLKH RD SEN 300 P 10W CPS BK	63	79	63	101
BLKH RD SEN 300 P 10W CPS WT				

Detection Area

1	2	3
ON	ON	ON
ON	ON	100%
-	ON	75%
ON	-	50%
-	ON	25%
-	-	10%

Hold Time

4	5	6
ON	ON	ON
ON	ON	5s
-	ON	30s
ON	-	ON
-	ON	90s
-	ON	3min
ON	-	20min
-	-	30min

Daylight Sensor

7	8	9
ON	ON	ON
ON	ON	2 LUX
ON	ON	10 LUX
-	ON	25 LUX
ON	-	50 LUX
-	-	Disable

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.