

# FICHE PRODUIT

## FL 50 P 41W 6KLM 865 PS SY100 BK

FLOODLIGHT 50 | Projecteur polyvalent avec un flux lumineux allant jusqu'à 6000 lm



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

### Zones d'application

- Remplace les projecteurs halogènes
- Usage extérieur (IP66)
- Panneau D conformément à la norme EN 60598-2-24 pour unité commerciale à risque d'incendie, par ex. en raison de l'accumulation de poussière
- Espaces publics
- Façades de bâtiments
- Zones de construction
- Parking
- Jardins et balcons

### Avantages du produit

- Membrane de respiration pour optimiser l'échange d'air, sans compromettre la protection IP
- Très polyvalent grâce au sélecteur de puissance (Multi Lumen) sur le boîtier
- Presse-étoupe robuste et empêchant les entrées d'eau intégrée
- Éclairage uniforme et de qualité, grâce au diffuseur dépoli en verre trempé
- Lumineux, robuste et durable
- Économies d'énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène
- Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison

### Caractéristiques du produit

- Haute efficacité lumineuse: jusqu'à 145 lm/W
- Type de protection : IP66
- Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F), 3 fils de 1,0 mm<sup>2</sup> enroulés
- Distribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100°
- Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation

DONNÉES TECHNIQUES


DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Puissance nominale                                         | 41 W / 27 W           |
| Tension nominale                                           | 220...240 V           |
| Fréquence du réseau                                        | 50...60 Hz            |
| Intensité nominale                                         | 185/130 mA            |
| Courant d'appel                                            | 14.85 A               |
| Durée courant appel T sub h50 / sub                        | 33.6 µs               |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 50                    |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A                   | 40                    |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16              | 64                    |
| Facteur de puissance λ                                     | > 0,90                |
| Distorsion harmonique totale                               | < 20 %                |
| Classe de protection                                       | I                     |
| Tension maximum entre Phase/Neutre                         | 2 kV                  |
| Tension max. entre Phase/Neutre et Terre                   | 4 kV                  |
| Mode d'opération                                           | Integrated LED driver |

Données photométriques

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Flux lumineux                            | 6000 lm / 4000 lm      |
| Efficacité lumineuse                     | 145 lm/W               |
| Temp. de couleur                         | 6500 K                 |
| Teinte de couleur (désignation)          | Lumière du jour froide |
| Ra Indice de rendu des couleurs          | 80                     |
| Ecart-type de correspondance de couleur  | 5 sdcn                 |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM)   | ≤0.9                   |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG1                    |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62471 | RG1                    |
| Angle de rayonnement                     | 100 ° x 100 °          |


|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Longueur          | 201,00 mm |
| Largeur           | 43,00 mm  |
| Hauteur           | 179,00 mm |
| Poids du produit  | 830,00 g  |
| Longueur de câble | 1000 mm   |




FL 50 P SY100

## Matériau & couleurs

|                    |      |
|--------------------|------|
| Couleur du produit | Noir |
| Couleur du teinte  | Noir |



FL 50 P 41W 6KLM 865 PS SY100 BK



FL 50 P 41W 6KLM 865 PS SY100 BK

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Matériau de corps                        | Aluminum |
| Matériau de fermeture                    | Verre    |
| Matière de la surface émettrice.         | Verre    |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C   |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg   |

## APPLICATION & MONTAGE

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Plage de température ambiante               | -30...+50 °C        |
| Plage de température de stockage            | -40...+70 °C        |
| Type de connexion                           | Câble, 3-poles      |
| Type de protection                          | IP66                |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])    | IK07                |
| Corrosion resistance class acc. to EN 12944 | C4                  |
| Gradable                                    | Non                 |
| Montage                                     | Surface             |
| Emplacement montage                         | Mur / Plafond / Sol |
| Application                                 | Extérieur           |
| Orientable                                  | Oui                 |
| Avec source de lumière                      | Oui                 |

## Durée de vie

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C            | 100000 h <sup>1)</sup> |
| Durée de vie L80/B10 @ 25 °C            | 75000 h <sup>1)</sup>  |
| Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 °C | 70000 h                |
| Durée de vie L90/B10 @ 25 °C            | 35000 h                |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## Alimentation

|                                                            |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| Courant de sortie                                          | 320 mA |
| Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie | < 20 % |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Normes                         | CE / CB / ENEC / EAC / UKCA / EPD |
| Température de surface limitée | Oui                               |
| Résistance aux chocs de balle  | Non                               |
| PEP                            | LEDV-00031-V01.01-FR              |
| Module LED remplaçable         | Non remplaçable                   |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Fonction ajoutée | MULTI SELECT |
|------------------|--------------|

## Conseils de sécurité

– Prise au vent max. 0,025 m<sup>2</sup>

## TÉLÉCHARGEMENTS


| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | G11193706_UI_Floodlight_08W-41W       |
|    | Informations légales                                       | Insert_LSI_Floodlight_8_41w_G11195967 |
|    | Informations légales                                       | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG    |
|    | Informations légales                                       | Safety Insert G11205496               |
|    | Informations légales                                       | Legal Insert FLOODLIGHT LUMS          |
|   | Déclarations de conformité                                 | FLOODLIGHT GEN4                       |
|  | Déclarations de conformité UKCA                            | FLOODLIGHT GEN4                       |
| Photométrie et fichiers pour études d'éclairage                                    |                                                            | Nom du document                       |
|  | Fichier IES (IES)                                          | FL 50 P 41W 6KLM 865 PS SY100 BK      |
|  | Fichier LDT (Eulumdat)                                     | FL 50 P 41W 6KLM 865 PS SY100 BK      |
|  | Fichier ULD (DIALux)                                       | FL 50 P 41W 6KLM 865 PS SY100 BK      |
|  | Fichier ROLF (RELUX)                                       | FL 50 P 41W 6KLM 865 PS SY100 BK      |
|  | Fichier UGR (tableau UGR)                                  | FL 50 P 41W 6KLM 865 PS SY100 BK      |
|  | Courbe de distribution de la lumière type cône             | FL 50 P 41W 6KLM 865 PS SY100 BK      |
|  | Courbe de répartition de la lumière type polaire           | FL 50 P 41W 6KLM 865 PS SY100 BK      |
| Fichiers CAD/BIM                                                                   |                                                            | Nom du document                       |
|  | BIM Revit 3D                                               | Floodlight G4                         |
|  | CAO STEP 3D                                                | FL G4 41W                             |

DONNÉES LOGISTIQUES



| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4099854306006 | Etui carton fermé<br>1           | 69 mm x 206 mm x 180 mm                   | 911.00 g           | 2.56 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854306013 | Carton de regroupement<br>8      | 426 mm x 292 mm x 205 mm                  | 7841.00 g          | 25.50 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



| 230Vac |     |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|--------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| A      | B   | C   |  |  |  |
| 8W     | 68  | 5.5 | 2x M3                                                                             | 0.012 m²                                                                          | 78                                                                                |
| 17W    | 78  | 5.5 | 2x M3                                                                             | 0.014 m²                                                                          | 81                                                                                |
| 41W    | 106 | 7.8 | 2x M3                                                                             | 0.025 m²                                                                          | 40                                                                                |





|                                  |                 |                 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| FL 10 P 8W 6KLM 865 PS SY100 BK  | 6.9W / 1000 lm  | 8.0W / 1000 lm  |
| FL 10 P 8W 6KLM 865 PS SY100 BK  | 6.9W / 800 lm   | 8.0W / 1000 lm  |
| FL 10 P 8W 6KLM 865 PS SY100 BK  | 6.9W / 800 lm   | 8.0W / 1000 lm  |
| FL 20 P 17W 6KLM 865 PS SY100 BK | 11.9W / 1600 lm | 12.9W / 2000 lm |
| FL 20 P 17W 6KLM 865 PS SY100 BK | 11.9W / 1600 lm | 12.9W / 2000 lm |
| FL 20 P 17W 6KLM 865 PS SY100 BK | 11.9W / 1600 lm | 12.9W / 2000 lm |
| FL 50 P 41W 6KLM 865 PS SY100 BK | 27.9W / 3600 lm | 41.9W / 5000 lm |
| FL 50 P 41W 6KLM 865 PS SY100 BK | 27.9W / 3600 lm | 41.9W / 5000 lm |

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.