

FICHE PRODUIT

DR DS SENS-P- 27/220-240V/650 SF FL

SURFACE FLAT DRIVER | Courant constant



Zones d'application

- Convient pour SURFACE FLAT / SURFACE FALT SENSOR 19 W / 27 W

Avantages du produit

- Grande flexibilité grâce aux courants de sortie réglables et à la sélection de température de couleur avec interrupteurs sur l'alimentation
- Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel
- Haute efficacité et fiabilité
- Garantie de 5 ans

Caractéristiques du produit

- Disponible en 19 W, 27 W
- Classe de protection: II
- Type de protection : IP20
- Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
- Fréquence de fonctionnemen t: 50/60 Hz



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	27,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	0/50/60 Hz
Intensité nominale	650 mA
Courant d'appel	13 A
Facteur de puissance λ	> 0,90
Distorsion harmonique totale	< 20 %
Classe de protection	II
Gradateur	Non gradable

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	119,00 mm
Largeur	51,00 mm
Hauteur	24,00 mm
Poids du produit	81,00 g



DR DS SENS-P-19/27_450/650 SF
FL

Matériau & couleurs

Matériau de corps	Plastique
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+60 °C
Plage de température de stockage	-40...+80 °C
Type de protection	IP20
Gradable	Non

Alimentation

Intensité de sortie	650 mA
Vie ECG	100000 h

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / UKCA / EAC
--------	----------------------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Disponible à partir de septembre 2024
Fonction ajoutée	EVERLOOP

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Luminaire EVERLOOP : mises à niveau et remplacements possibles
- Cadre argenté décoratif disponible séparément

TÉLÉCHARGEMENTS


Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	DR DS-SENS- SF FL
	Informations légales	DR DS-SENS- SF FL
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Déclarations de conformité	DR DS-SENS-P
	Déclarations de conformité UKCA	DR DS-SENS-P

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854292873	Etui carton fermé 1	28 mm x 124 mm x 56 mm	99.00 g	0.19 dm³
4099854292880	Carton de regroupement 10	146 mm x 131 mm x 124 mm	1190.00 g	2.37 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



REF PLAT	CHARGE	CCT	W	lm	lm/W	EM W 250V 50/60	EM lm 250V 50/60	EM lm/W 250V 50/60
SF PLAT 150	150 (25 150V)	4000K	15	2080	140	-	-	-
		15	15	2080	138	-	-	-
SF PLAT 220	P-15/220-240V/650 SF FL Data 43000K/43000K	4000K	15	2400	160	-	-	-
		15	15	2400	150	-	-	-
SF PLAT 270	150 (25 150V)	4000K	27	2780	103	-	-	-
		15	15	2780	103	-	-	-
SF PLAT 330	P-15/330-240V/650 SF FL Data 43000K/43000K	4000K	33	3000	91	-	-	-
		15	15	3000	90	-	-	-
SF PLAT 440	P-15/440-240V/650 SF FL Data 43000K/43000K	4000K	44	4400	100	-	-	-
		15	15	4400	100	-	-	-
SF PLAT 550	P-15/550-240V/650 SF FL Data 43000K/43000K	4000K	55	5500	100	-	-	-
		15	15	5500	100	-	-	-
SF PLAT 660	P-15/660-240V/650 SF FL Data 43000K/43000K	4000K	66	6600	100	-	-	-
		15	15	6600	100	-	-	-

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.